



Vortex analogique pour microplaques h324_24

Agitateur Vortex pour microplaques. Diamètre orbital : 3,5 mm. Consommation électrique : 30 W. Débit : 2 microplaques.

L'agitateur de microplaques à vortex est spécialement conçu pour un fonctionnement continu sur toute la plage de vitesse. Vortex de microplaques équipé d'un bouton pour le contrôle de la vitesse variable.

Caractéristiques techniques:

- Contrôle : analogique
- Débit nominal : continu
- Orbite : 3,5 mm
- Fonctionnement : câble à trois fils amovible et prise (inclus)
- Adaptateur pour microplaques et tête de coupe (inclus)
- Débit : 2 microplaques
- Plage de vitesse : mode marche de 300 à 2500 tr/min - mode tactile de 300 à 3500 tr/min
- Alimentation : 230 V , 0.13A, 50/60 Hz
- Consommation électrique : 30 W
- Environnement de travail : 4°C - 40°C, 20% - 85%HR, non condensant
- Dimensions : h.11,4 x L.26,7 x P.13,7 cm
- Poids net : 5,4 kg
- Certification de sécurité : CE - TUV

INFORMATIONS

- **Type** analogique

Vortex analogique pour microplaques h324_24

Vortex analogique pour
microplaques h324_24

Type: analogico

