



Centrifuge de laboratoire h324_43

Centrifugeuse de plan de travail pour laboratoire. Plage de vitesse : 200 rpm - 6000 rpm. Force relative max : 427 g. Débit max : 6 x 50 ml

Centrifugeuse de laboratoire multifonctionnelle, idéale pour les applications de laboratoire générales à faible vitesse. Dotée d'une interface intuitive et d'un rotor compatible pour les éprouvettes à fond sphérique et conique, y compris celles pour hémocrite. Ces modèles de centrifugeuses se caractérisent par des dimensions compactes qui permettent d'avoir plus d'espace sur le banc de travail.

Caractéristiques techniques:

- Dimensions : L29.1 x P39.2 x H26.6 cm
- Plage de vitesse : 200 rpm - 6000 rpm
- Force centrifuge relative maximale : 427 g
- Charge maximale (rotor) : 6 x 50 ml
- Mémoires de programme : 99
- Vitesse d'accélération : 10
- Vitesse de décélération : 10
- Écran : LCD rétro-éclairé
- Couvercle de verrouillage : moteur
- Poids net : 10.5 kg
- Niveau sonore :
- Alimentation : AC Power (inclus)
- Consommation électrique : 100 W
- Temps de pré-réfrigération : sans objet
- Compatibilité rotor : Angle 12 x 15 ml (inclus); Rotor oscillant 6 x 5 ml (disponible en option); Angle 6 x 50 ml (disponible sur demande)
- Méthode de reconnaissance de rotor : manuel
- Temps d'exécution : quickspin; 10 sec à 99 h 59 min 59 sec; continuous
- Certification de sécurité : CE; FCC
- Environnement de travail : 2°C - 35°C, 80% HR, non-condensing
- Moteur : silencieux et sans balais
- Adaptateurs non inclus

*Sur demande et devis préalable, vous pouvez acheter d'autres modèles de Rotor

- Capacité 6 x 50 ml



Centrifuge de laboratoire h324_43



Centrifuge de laboratoire
h324_43

Capacité: 6 x 50 ml

