



Minicentrifuge de laboratoire h324_44

Minicentrifuge de laboratoire. Intervalle de vitesse: 0 rpm - 6000 rpm. Force relative max.: 2000g. Débit max: 8x1,5/2,0 ml.

Mini centrifugeuse de laboratoire idéale pour les applications de séparation rapides et conçue pour minimiser le bruit et les interruptions. Très facile à utiliser et conçu pour assurer la sécurité de l'opérateur grâce à un capteur de déséquilibre du rotor et deux interrupteurs de sécurité, qui, en cas de couvercle ouvert, coupent immédiatement les rotors. Ces modèles de mini centrifugeuses ont une basse tension d'entrée, un moteur silencieux sans balais et une base en caoutchouc pour absorber les vibrations.

Caractéristiques techniques:

- Dimensions : L12.8 x P16.8 x H15 cm
- Plage de vitesse : 0 rpm - 6000 rpm
- Force centrifuge relative maximale : 2000 g
- Charge maximale (rotor) : 8 x 1,5/2,0 ml
- Mémoire de programme : 0
- Emballage rotor : Angle 8 x 1,5 ml / 2,0 ml; Rotor d'angle 4 x bandes de 8 PCR
- Vitesse d'accélération : 1
- Vitesse de décélération : 2
- Écran : sans écran
- Verrouillage du couvercle : mécanique
- Poids net : 1.1 kg
- Niveau sonore :
- Alimentation : 100 - 240 V
- Consommation électrique : 100 W
- Temps de pré-réfrigération : sans objet
- Compatibilité rotor : Angle 8 x 1,5/2,0 ml (inclus); Angle 4 x 8 ml bandes PCR (disponible en option)
- Méthode de reconnaissance du rotor : sans objet
- Temps d'exécution : continous
- Certification de sécurité : CE; FCC; TUV
- Environnement de travail : 5°C à 40°C, 80%UR, non-condensing
- Moteur : silencieux et sans balais
- Adaptateurs non inclus

INFORMATIONS

- Capacité 8 x 1,5/2,0 ml

HOLITY.COM

Minicentrifuge de laboratoire h324_44



Minicentrifuge de laboratoire
h324_44

Capacité: 8 x 1,5/2,0 ml

HOLITY.COM