



Agitateur magnétique avec plaque chauffante h329_40

Agitateur magnétique de laboratoire avec plaque chauffante. Vitesse : 80 - 1500 tr/min.

Agitateur magnétique pour utilisation dans les laboratoires et les universités, idéal pour le mélange de matériaux chimiques et pharmaceutiques. Fourni avec barre d'agitation de 30 mm et plaque chauffante, de sorte que vous pouvez l'utiliser même dans des processus où une température élevée est nécessaire. Composé d'un corps en aluminium enduit de poudre et d'une plaque chauffante en céramique. La structure présente une isolation de haute qualité qui protège l'utilisateur contre les températures élevées, en plus la couverture particulière éloigne les liquides qui pourraient entrer dans l'appareil et la plaque chauffante est réalisée de manière à résister aux agents liquides et chimiques.

Caractéristiques techniques :

- Dimensions : L.20.5 x P.34.5 x h.13.5 cm
- Vitesse : 80 - 1500 tr/min
- Version avec filtre rectangulaire

- Matériau structure : aluminium enduit de poudre
- Matériel plaque : céramique
- Barre d'agitation de 30 mm incluse
- Taille de la plaque : 20 x 20 cm
- Plage de température : max 500°C
- Précision de la température : +/- 3°C
- Résolution du contrôle de la température : 0.1°C afficheur, 0.5°C contrôle
- Puissance de chauffage : 850 W
- Témoin d'allumage en cas de surchauffe de la plaque
- Minuterie 99h 59min avec signal de fin de minuterie
- État d'erreur
- Mode de verrouillage
- Affichage numérique avec rétroéclairage
- Contrôleur Jog-Dial avec bouton tactile pour un contrôle précis de la température
- Certification CE

***Image purement indicative

INFORMATIONS

- **Type** Avec chauffage

Agitateur magnétique avec plaque chauffante h329_40



HOLITY.COM

Agitateur magnétique avec plaque chauffante h329_40

Tipologia_agitatorimagnetici: Con riscaldamento