



Autoclave stérilisateur professionnel de Classe N h36101

Autoclave de classe N. Capacité : 9 litres. Classe N. Dispositif médical de Classe IIB.

L'autoclave de classe N garantit des performances élevées à faibles coûts.

Ses dimensions réduites en font un produit peu encombrant, tandis que la rapidité d'exécution d'un cycle complet (15 minutes) réduit le temps de stérilisation.

La facilité d'utilisation, grâce à ses fonctions automatiques, rend également ce produit adapté aux cabinets médicaux. En effet, une fois l'eau distillée versée dans la chambre de stérilisation et les instruments non emballés placés dans le panier, il suffira de fermer le couvercle et de tourner le bouton du minuteur situé à l'avant. Un signal lumineux indique que la température est atteinte et que la phase de stérilisation commence. À la fin du cycle, il suffit d'ouvrir le robinet d'aération et d'attendre 2 minutes avant de retirer les instruments.

Pour permettre à l'eau distillée d'atteindre 125°C, l'autoclave dispose d'un élément chauffant placé sous la chambre de stérilisation.

De plus, elle est équipée de systèmes de sécurité tels qu'un thermostat qui bloque le cycle de stérilisation en cas de température excessive, et d'une vanne de sécurité certifiée TUV PED IV. Cet autoclave sûr et fiable est adapté pour stériliser des instruments NON EMBALLÉS destinés à être utilisés immédiatement après le cycle de stérilisation. Il n'est donc pas possible de stériliser les instruments emballés et de les conserver (objectif de l'emballage), ils doivent être utilisés immédiatement.

Caractéristiques techniques :

- Dimensions : 290x310x385 mm (LxPxH)
- Type d'autoclave UNI EN 13030 : Classe N
- Type de dispositif médical : Classe IIB

- Dimensions de la chambre de stérilisation : Ø 210 x 215 mm
- Capacité de la chambre de stérilisation : 9 lt
- Température de stérilisation : 125 °C
- Pression de stérilisation : 1,3 bar
- Temps du cycle de stérilisation : 15 min
- Température maximale : 130 °C
- Pression maximale : 2,2 bar
- Poids net : 13 kg
- Poids brut : 16 kg
- Tension d'alimentation : 220 V
- Puissance absorbée : 1500 W
- Pour les instruments non emballés à utiliser immédiatement après la stérilisation
- Conforme à la directive 93/42/CEE relative aux petits stérilisateur à vapeur

INFORMATIONS

- **Classe N**
- **garantie 2 ans**

Autoclave stérilisateur professionnel de Classe N h36101

