Namiti S.r.l. - P. Iva 06162571217 - N. Rea: 799272
Sede leg.: Via Cortile, 16 - 80069 Vico Equense (NA)
Sede Op.: Corso Italia, 192 - 80063 Piano di Sorrento (NA)
Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452

Stérilisateur à air chaud pour usage professionnel 22L h36104

Stérilisateur à sec avec une capacité de 22 litres. Dimensions: L. 570 x P. 345 x h. 400 mm

Le stérilisateur à air chaud, avec une capacité de 22 litres et des dimensions compactes, est conçu pour garantir une stérilisation rapide et sûre des instruments chirurgicaux non emballés, en utilisant la méthode de chaleur sèche. La chambre de stérilisation, entièrement fabriquée en acier inoxydable, offre une grande résistance à la chaleur et à la corrosion, et est isolée avec de la fibre de verre pour éviter la surchauffe des parois extérieures. La fermeture hermétique est assurée par une porte équipée d'un joint en silicone résistant aux hautes températures. Les plateaux en aluminium, perforés pour faciliter la circulation de l'air chaud, sont placés sur des rails détachés des parois, optimisant ainsi la distribution de la chaleur (il est recommandé de ne pas utiliser le plateau du fond pour maximiser l'efficacité du processus). Le stérilisateur est équipé d'une résistance blindée en acier inoxydable, garantissant un rendement élevé et une faible inertie thermique. Un thermostat automatique à bulbe capillaire régule la température jusqu'à 200°C, tandis qu'un second thermostat de sécurité bimétallique surveille la surchauffe, activant un signal lumineux en cas de dépassement du seuil de sécurité. Le minuteur permet de programmer le fonctionnement jusqu'à 120 minutes ou de le régler manuellement, avec la régulation de la température et du temps gérée par des boutons dédiés.

Caractéristiques techniques :

- Dimensions :570x345x400mm (LxPxH)
- Dimensions internes : L. 405 x P. 255 x h. 210 mm
- Poids brut : environ 13-15 kg
- Capacité : 22 lt
- Consommation : 450 W
- Tension-Fréquence : 230 V - 50/60 Hz
- Fusible : 4 A/F 5x20mm – 250V – L 35A
- Minuteur : mécanique 0 ÷ 120 min. + position manuelle
- Thermostat réglable à capillaire 0-200°C +/- 6°C
- 2e Thermostat de sécurité : bimétallique à réarmement automatique 190°C +/- 7.5 diff. 13°C
- Thermomètre à bulbe capillaire résolution 5°C
- Indice de protection IP 41 pour équipements de laboratoire (EN 60529)
- Dispositif Médical Classe II B

*Image purement indicative.

INFORMATIONS

- **Type** chaleur à sec
- **garantie** 2 ans
- **Hauteur en mm** 400.0000
- **Largeur en mm** 570.0000
- **Profondeur en mm** 345.0000

Stérilisateur à air chaud pour usage professionnel 22L h36104

Stérilisateur à air chaud pour usage professionnel 22L h36104

Type: a calore secco
Garantie: 2 ans
Hauteur en mm: 399 mm
Largeur en mm: 401 mm
Profondeur en mm: 400 mm