



Stérilisateur autoclave de classe B pour instituts de beauté h36107

Autoclave pour instituts de beauté et centres médicaux. Capacité : 12 litres. Temps de stérilisation : 15 minutes.

Spécialement conçu pour le secteur de la beauté, il est également idéal, grâce à sa fonctionnalité, pour les cabinets médicaux ayant des problèmes d'espace.

Ses dimensions réduites et les performances des stérilisateur de classe B permettent à cet appareil d'effectuer un cycle de stérilisation en 15 minutes seulement.

Cet autoclave est équipé d'un écran LCD pratique qui permet de régler et de contrôler les différents cycles de stérilisation. En outre, il est possible de programmer jusqu'à 4 cycles à 134 °C ou 121 °C en classe B en réglant également le temps de séchage des instruments. Ce modèle garantit une asepsie complète de tout instrument (matériaux solides, corps creux, type A, type B et matériaux poreux).

Caractéristiques techniques :

- Dimensions : 407x570x410 mm (LxPxH)
- Méthode de stérilisation : Stérilisation à chaleur humide (AUTOCLAVE)
- Type de dispositif médical : CLASSE B
- Poids net : 42 kg
- Poids brut : 44 kg
- Profondeur minimale de la surface de support : 480 mm
- Largeur minimale de la surface de support : 390 mm
- Capacité de la chambre de stérilisation : 12 litres
- Dimensions de la chambre de stérilisation : Ø 230 x 360 mm
- Matériau de la chambre de stérilisation : Acier Inoxydable AISI 316
- Dimensions des plateaux : 160x310 mm
- Température de stérilisation : 134°C - 121°C
- Température maximale : 138 °C
- Pression de stérilisation : Cycles 121°C : 1,0 - 1,3 bar (STP) // Cycles 134°C : 2,0 - 2,4 bar (STP)
- Pression maximale : 2,5 bar
- Tension d'alimentation : 220 V
- Puissance absorbée : 1800 W

- Capacité des réservoirs (Réservoirs inspectables) : Eau distillée : 3,5 l // Eau usée : 4,0 l
- Écran LCD
- Fonction Stand-by
- Possibilité de sélectionner le temps de séchage au choix (1-5-10 min)
- 4 cycles de stérilisation à 134 °C ou 121 °C en classe B
- Générateur de vapeur ultra rapide
- Pompe à vide à double tête
- Deux réservoirs indépendants inspectables pour l'eau distillée et l'eau usée
- Système de contrôle de la qualité de l'eau
- 2 condensateurs (séparateur eau/air)
- Système à raccord rapide pour le remplissage et la vidange de l'eau

*Images purement indicatives

INFORMATIONS

- **Classe B**
- **garantie 2 ans**

Stérilisateur autoclave de classe B pour instituts de beauté h36107

