



Pied à perfusion avec roues h44203

Tige porte-perfusions mobile doté de **4 crochets pour perfusion de 2 kg**. Hauteur réglable et roues de Ø 50 mm.

La tige pour perfusion est un élément indispensable pour les hôpitaux, les cliniques, les maisons de soins ou les maisons de retraite, afin de permettre le déplacement sûr et pratique des intraveineuses des patients.

La tige permet la suspension sûre des intraveineuses à travers 4 crochets de forme arrondie annulant le risque de blessures, et aptes à supporter des intraveineuses de 2 Kg.

Le porte-perfusion est réglable en hauteur (1350-2150mm) selon les différentes exigences d'utilisation tandis que la présence des roues de diamètre 50 mm, permet le déplacement de la tige.

Le produit est donc idéal pour faciliter le travail du personnel médico-hospitalier qui pourra opérer dans des conditions hygiéniques appropriées.

La tige est en acier chromé et des éléments en plastique bleu et résistants à la lumière.

Caractéristiques techniques:

- Matériel : acier chromé et plastique
- Couleur des éléments en plastique : bleu
- Nombre de crochets : 4
- Convient pour une perfusion de 2 kg par crochet
- Hauteur réglable : 1350-2150 mm
- Diamètre de base : 635 mm
- Roues : Ø 50 mm
- Conforme EN 60601
- Garantie : 2 ans

INFORMATIONS

- **Matériau** Acier
- **nombre de crochets** 4
- **garantie** 2 ans

Pied à perfusion avec roues h44203

Pied à perfusion avec roues h44203

Matériau: acier

N_ganci: 4

Garantie: 2 ans

