



## Poteau de guidage à sangle de 2.3 m h483\_13

Poteau de délimitation à sangle en acier inoxydable. Longueur de la sangle : 2.3 m. Hauteur du poteau : 1 m.

Le poteau de guidage est le produit idéal pour tous les lieux où il y a habituellement un grand afflux de personnes, tels que les aéroports, les gares, les centres commerciaux et les musées. Grâce au guide file à sangle, il est possible de limiter le nombre de personnes à l'entrée de ces installations afin de respecter les règles de sécurité et d'éviter les attroupements. La sangle présente une longueur de 2,3 mètres et est disponible en différentes finitions. Le poteau en acier inoxydable présente une hauteur d'environ 1 m, tandis que la plaque à la base a une hauteur de 20 mm et un diamètre d'environ 350 mm.

Caractéristiques techniques :


- Matériau du poteau : acier inoxydable
- Longueur de la sangle : 2,3
- Largeur de la sangle : 50 mm
- Hauteur : environ 1000 mm
- Poids : 12/13 kg
- Sangle disponible en différentes finitions

## INFORMATIONS

- **Avantages** A colonne
- **Hauteur en mm** 1000.0000
- **Longueur de la sangle** 2,3 m
- **fixation** mobile




HOLITY.COM



HOLITY.COM

### Poteau de guidage à sangle de 2.3 m h483\_13

Hauteur en mm: 399 mm  
Lunghessa nastro: 2,3 mt  
Fixation: mobile



HOLITY.COM