



Chariot en acier inoxydable 2 places roues antistatiques h492_33

Chariot de transport de linge sale pour les salles d'opération. 2 places. En acier inoxydable. Dimensions : L. 680 x l. 450 x H. 905 mm.

Chariot pour le transport du linge sale et des déchets, conçu pour être utilisé dans les services hospitaliers, les salles d'opération, ainsi que dans les hôtels et les centres d'hébergement. Structure ouverte avec 2 espaces, en acier inoxydable, autoportante et hygiénique. Sa structure se compose de 2 cadres avec deux porte-sacs en caoutchouc intégrés, avec 3 tubes soudés sur une plaque de base aux angles arrondis. Base avec 4 roulettes pivotantes, dont 2 avec frein, diamètre 75 mm. Les roulettes sont antistatiques, en plastique avec double roulement à billes et boîtier zingué.

Caractéristiques techniques :

- Dimensions : L. 680 x P. 450 x H. 905 mm
- Matériau : acier inoxydable
- Capacité : 2 sacs
- Anneaux de maintien des sacs en caoutchouc intégrés
- Cadre de support : 350 x 250 x 30 mm
- Diamètre des tubes latéraux : 20 mm
- Charge utile : 40 kg
- Nombre de roues : 4 (dont 2 avec frein)
- Diamètre des roues : 75 mm
- Type de roues : pivotantes, roues en plastique antistatique avec double roulement à billes

- Hauteur en mm 905.0000
- Largeur en mm 680.0000
- Profondeur en mm 450.0000



Chariot en acier inoxydable 2 places roues antistatiques h492_33

