



Distributeur d'eau réfrigérée 2 postes pour bouteilles h509_153

Fontaine d'eau réfrigérée pour le remplissage de 2 bouteilles. Capacité du réservoir du réfrigérateur : 6 L. Dimensions : L. 425 x P. 495 x H. 1340 mm.

Distributeur d'eau réfrigérée idéal pour remplir rapidement et efficacement 2 bouteilles, offrant une solution parfaite pour restaurants, hôtels, bars et structures d'accueil. Son design moderne et minimaliste s'accompagne d'une structure solide et résistante en acier inoxydable, facile à nettoyer. Équipé d'un double robinet, il permet de remplir deux bouteilles simultanément, avec choix entre flux continu ou pulsé, activable via un bouton multifonction. Connexion directe au réseau d'eau. Il est muni d'un réservoir de 6 L qui agit également comme réfrigérateur. Produit certifié CE et adapté à l'eau destinée à la consommation humaine. En option, il est possible d'ajouter un kit de filtration qui permet de purifier l'eau potable de manière simple et immédiate. Ce kit comprend : 1 filtre à charbon actif, une tête de filtre et des tuyaux de raccordement. Le filtre retient la majorité des résidus présents dans l'eau potable et, grâce à sa couche de charbon actif, capture également les particules plus fines et les impuretés tout en éliminant odeurs et goûts indésirables. Réalisé selon la norme NSF 42. Pour un entretien correct, il est recommandé de remplacer le filtre toutes les 10 000 L.

Caractéristiques techniques :

- Dimensions : L. 425 x P. 495 x H. 1340 mm
- Poids : env. 35 kg
- Raccordement au réseau d'eau
- Raccordement au réseau électrique
- Matériau : acier inoxydable
- Remplissage simultané de 2 bouteilles d'eau
- Hauteur maximale des bouteilles acceptée : 310 mm
- Entrée d'eau : 1/2"
- Débit : 60 L/h
- Pression maximale : 4 BAR
- Tension : 220-240 V
- Fréquence : 50 Hz
- Puissance : 480 W
- Capacité du réservoir réfrigérant : 6 L
- Température de sortie de l'eau : 8 °C - 12 °C
- Température d'entrée de l'eau : 20 °C
- Compresseur : 3/8 HP
- Gaz réfrigérant : R 290
- Certification CE

Option:

- Kit de base pour la purification de l'eau potable froide (comprenant un filtre à charbon actif, une tête de filtre et les tuyaux de raccordement nécessaires). Dimensions : Ø 80 x H. 290 mm. Poids : env. 1 kg. Capacité du filtre : 10 000 L. Pression de service : 2-8,6 bar. Plage de température de l'eau en entrée : 4 à 30 °C. Réduction du chlore > 90 %. Réalisé selon la norme NSF 42.

*Images purement indicatives

*Il est recommandé d'installer les filtres purificateurs pour améliorer la qualité de l'eau.

INFORMATIONS

- **Installazione** autoportante
- **Funzionamento** pulsante
- **Acqua** fredda
- **Alimentazione** allaccio rete idrica



Distributeur d'eau réfrigérée 2 postes pour bouteilles h509_153



Distributeur d'eau réfrigérée 2 postes pour bouteilles h509_153

Installazione: autoportante