



Plaque chauffante de laboratoire 2000 Watt h555_06

Plaque chauffante de laboratoire. Puissance 2000 Watt. Dimensions : **L.290 x P. 410 x h.100 mm**

Plaque chauffante de laboratoire avec plan chauffant en vitrocéramique, matériau extrêmement résistant à la rupture et aux changements de température, ne se déforme pas, est perméable à la lumière ultraviolette et aussi très résistant aux acides. La plaque, de faible masse, est chauffée électriquement sur toute sa surface et est intégrée dans un cadre en acier inoxydable de haute qualité monté sur un boîtier en acier inoxydable isolé intérieurement. Le système de thermorégulation est régulé par un capteur de température électronique (plage de régulation entre 50 et 500°C). Le contrôleur est intégré dans un boîtier en aluminium moulé sous pression. Le temps de chauffage pour 500°C est d'environ 8 minutes. La plaque est équipée de quatre pieds, qui peuvent être ajustés individuellement jusqu'à une hauteur d'environ 8 mm, assurant une stabilité horizontale sans oscillation. Elle est également équipée de prises supplémentaires pour 4 tiges de moufle vissables (situées à 100 mm les unes des autres).

Caractéristiques Techniques:

- Avec contrôleur intégré
- Matériau structure : acier inoxydable
- Plaque en vitrocéramique
- Puissance : 2000 Watt
- Volt : 230 V AC
- Dimensions : L.290 x P. 410 x h.100 mm

* image purement indicative

INFORMATIONS

- **Matériau** Céramique
- **Fonctionnement** Analogique

Plaque chauffante de laboratoire 2000 Watt h555_06

Plaque chauffante de laboratoire 2000 Watt h555_06

Materiale_piastra: Ceramica

Funzionamento_piastra: Analogico

