



Porte-bouteilles à gaz biplace avec roues pneumatiques et poignée h55_115

Chariot-citerne biplace 40/50 L, roues et poignée pneumatiques. Dimensions : L. 810 x P. 490 x h. 1335 mm.

Chariot biplace pour le transport de bouteilles de 40/50 L avec 2 roues pneumatiques Ø 300 mm et 2 roues pivotantes en caoutchouc plein sur articulation Ø 125 mm. Structure en acier revêtu de poudre époxy, avec poignée de poussée ergonomique, boîte à outils et système de retenue de la chaîne peint en rouge pour la visibilité et la sécurité du transport. Produit conforme aux normes CE.

Caractéristiques techniques :

- Dimensions : L. 810 x P. 490 x h. 1335 mm
- Dimensions transformées : L. 810 x P. 1210 x h. 1000 mm
- Poids : environ 24 kg
- Biplace
- Pour cylindres Ø 230 mm
- Capacité : 40/50 L
- Capacité : 200 kg
- Matériau : acier électrosoudé et revêtu d'une poudre époxy
- 2 roues pneumatiques Ø 300 mm
- 2 roues pivotantes en caoutchouc plein sur articulation Ø 125
- Roues avec volvature sur roulement à rouleaux
- Vitesse maximale d'utilisation : 4 km/h
- Hauteur de la jante du cylindre : 940 mm
- Circonférence de la jante du cylindre : 230 mm
- Pelle de chargement : 580 x 200 mm
- Boîte à outils : 475 x 155 x h. 170 mm
- Système de retenue de la chaîne peint en rouge
- Tôle découpée à l'alsace d'une épaisseur de 30/10
- Poignée de poussée ergonomique
- Conforme aux normes CE

*Image purement indicative.

INFORMATIONS

- Capacité 40/50 L



Porte-bouteilles à gaz biplace avec roues pneumatiques et poignée h55_11



Porte-bouteilles à gaz
biplace avec roues
pneumatiques et poignée
h55_115

Capacité: 40/50 lt

