Namiti S.r.l. - P. Iva 06162571217 - N. Rea: 799272
Sede leg.: Via Cortile, 16 - 80069 Vico Equense (NA)
Sede Op.: Corso Italia, 192 - 80063 Piano di Sorrento (NA)
Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452

Porte-bouteille d'oxygène à 4 roues h55_117

Chariot porte-bouteille d'oxygène/propoane transformable sur 4 roues. Dimensions : L. 820 x h. 1250 mm.

Chariot pour bouteilles de gaz à usage professionnel, construit avec des tubes et des plaques en acier électrosoudé, peints avec des poudres époxy pour garantir la dureté et la résistance à la corrosion. Modèle convertible sur 4 roues, 2 roues en caoutchouc plein Ø 300 mm et 2 roues en caoutchouc plein pivotantes sur articulation Ø 100 mm, conçu pour le transport de bouteilles d'oxygène et de propane. La structure du chariot est complète avec des arceaux de maintien des bouteilles de Ø 370 - 250 mm, une pelle de chargement de 700x370 mm, un système de retenue de la chaîne rouge et une poignée de poussée ergonomique. La plaque porte-cylindre est découpée au laser et présente une épaisseur de 30/10. L'ensemble de la structure est robuste et résistante et répond aux normes CE.

Caractéristiques techniques :

- Dimensions : L. 820 x h. 1250 mm
- Poids : environ 30 kg
- Pour le transport d'une bouteille de GPL et d'une bouteille d'oxygène
- Capacité : 200 kg
- Matériau : acier électrosoudé et revêtu d'une poudre d'époxy
- Arceaux de confinement : Ø 370 - 250
- Hauteur des arceaux de confinement par rapport au sol : 500 - 800 mm
- Vitesse maximale d'utilisation : 4 km/h
- Pelle de chargement : 700 x 370 mm
- 2 roues en caoutchouc plein Ø 300 mm
- 2 roues pivotantes en caoutchouc plein sur articulation Ø 100 mm
- Roues avec volvature sur roulement à rouleaux
- Système de confinement avec chaîne peinte en rouge
- Tôle découpée à l'alsace d'une épaisseur de 30/10
- Poignée de poussée ergonomique
- Conforme aux normes CE
- Livré monté

*Image purement indicative.

INFORMATIONS

Porte-bouteille d'oxygène à 4 roues h55_117