







Chariot pliable en 3 positions h55_97

Chariot transformable sur 4 roues, dont 2 anti-crevaison et 2 pleines. Avec pelle. Dimensions :L.560 x P. 550 x h. 1250 mm. Capacité de charge : 300/400 kg.

Ce chariot porte-caisses polyvalent offre 3 configurations différentes qui peuvent être facilement ajustées d'une seule main : en position verticale sur 2 roues, inclinée sur 4 roues, et avec une plate-forme sur 4 roues, s'adaptant ainsi à divers besoins de transport. Idéal pour une utilisation industrielle mais également parfait pour déplacer des charges lourdes dans les entrepôts, les bars, les restaurants et les hôtels. Sa structure en acier soudé est revêtue de peinture époxy de couleur verte RAL 6018, offrant ainsi une grande durabilité. Certifié CE, il est équipé de 2 roues anti-crevaison en polyuréthane avec jante en acier de

260 mm de diamètre et de 2 roues pivotantes en caoutchouc massif de 125 mm de diamètre. La capacité de charge est d'environ 300 kg sur 2 roues et d'environ 400 kg sur 4 roues. Avec des poignées en caoutchouc non toxique et une prise ergonomique, ce produit est livré entièrement assemblé pour une utilisation immédiate.

Caractéristiques techniques :

- Dimensions du chariot : L. 560 x P. 550 x h. 1250 mm
- Poids : environ 21 kg
- Dimensions de la pelle : 420 x 220 mm
 Capacité de charge sur 2 roues : 300 kg
- Capacité de charge sur 4 roues : 400 kg
- Matériau de fabrication : acier soudé avec revêtement en poudre époxydique
- Couleur du chariot : vert RAL 6018
- 2 roues en caoutchouc plein PU avec jante en acier Ø 260
- 2 roues pivotantes en caoutchouc plein Ø125
- Poignées en caoutchouc non toxique
- Prise ergonomique
- Livré assemblé
- Conforme aux normes CE

INFORMATIONS

- Largeur en mm 560.0000
- Profondeur en mm 550.0000
- Hauteur en mm 1250.0000
- charge 400 kg
- ruote ruote piene
- Type pala

^{*}Les images sont purement indicatives.



Chariot pliable en 3 positions h55_97











Chariot pliable en 3 positions h55_97

Largeur en mm: 401 mm Profondeur en mm: 400 mm Hauteur en mm: 399 mm

Charge: 400 kg Ruote: ruote piene

Type: pala