



Autoclave classe B pour corps de 5 kg h560_03

Autoclave pour stérilisation d'équipements et dispositifs médicaux. Classe B. Dimensions: L51 x P. 60 x H. 40 cm

Autoclave Europa B Evo conçu pour la stérilisation des charges de type B. Il est équipé d'un dispositif de contrôle et de surveillance des cycles de stérilisation (PID) qui permet d'arrêter le processus en cas d'anomalies. Tous les cycles sont prééglés et donc non manipulables afin d'éviter d'éventuelles erreurs de la part de l'opérateur. Ils sont également équipés d'un système de vide fractionné qui garantit une stérilisation sûre et parfaite des matériaux. Le fonctionnement est très simple et facilité par la présence d'un écran graphique ; il suffit notamment d'appuyer sur un bouton pour sélectionner le cycle et sur un autre pour lancer le processus. L'autoclave est également équipé d'une imprimante et est prédisposé pour être raccordé au réseau d'eau par l'intermédiaire d'un système spécial d'osmose inverse mod. Pura (non inclus, à acheter séparément dans les options). Produit fourni par Tecno-Gaz, leader en Italie dans la fourniture d'autoclaves.

Caractéristiques fonctionnelles :

- 3 sécurités de porte : électro-aimant, électrique, dynamique
- Système P.I.D.
- Tableau de commande inséré dans le tableau de bord
- Affichage graphique
- Système d'alignement automatique de la barre
- Chargement de l'eau avec système de pompe et verrouillage automatique du réservoir plein
- Joint d'étanchéité sur la trappe pour une durabilité maximale
- Tableau de bord prêt à l'emploi avec dispositif de remplissage et de vidange automatique de l'eau
- Système de ventilation forcée intégré à l'équipement
- Portail protégé empêchant tout contact entre la chargement et la chambre de stérilisation

Caractéristiques techniques :

- Marque : Tecno-Gaz
- Dimensions : L51 x P60 x H 40 cm
- Dimensions de la porte ouverte : 30 cm
- Poids avec réservoirs vides : 54 kg
- Poids avec réservoirs pleins : 63 kg
- Matériau de la chambre de stérilisation : acier inoxydable AISI 304
- Dimensions de la chambre : Ø 24,5 x 31,8 cm
- Charge maximale par cycle : 5 kg
- Température de fonctionnement : +5°C/ + 40°C
- Tension d'alimentation : 230 V a c +/-10% monophasé
- Puissance : 1,5 kw

- Fréquence : 50/60 Hz
- Le purificateur à osmose inverse n'est pas inclus, il peut être ajouté en option

Accessoires inclus

- Imprimante intégrée
- 1 porte-plateau fermé
- 4 supports de plateaux en aluminium
- 1 clé à double fonction pour l'extraction du plateau et le réglage de la porte
- Tuyaux d'arrivée et de vidange d'eau
- Éponge pour le nettoyage de la chambre

*Images purement indicatives

INFORMATIONS

- **Classe B**

