Namiti S.r.l. - P. Iva 06162571217 - N. Rea: 799272
Sede leg.: Via Cortile, 16 - 80069 Vico Equense (NA)
Sede Op.: Corso Italia, 192 - 80063 Piano di Sorrento (NA)
Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452

Autoclave Tecno-Gaz avec 7 cycles de stérilisation h560_05

Autoclave onyx B économie d'énergie. Charge max: 5kg. Dimensions: L47.4 x P49.7 x H65 cm

Autoclave de classe B à économie d'énergie, idéal pour tous les besoins opérationnels. De la marque Tecno-Gaz, premier fournisseur italien d'autoclaves. Équipé d'un système de préchauffage avec stand-by qui réduit la durée totale du cycle de stérilisation. Avec le système P.I.D. qui garantit un contrôle et une surveillance constants de tout le système, en intervenant en cas d'anomalies. Système de carte SD qui assure la sauvegarde et l'archivage de tous les cycles effectués, permettant leur transfert vers un PC ou d'autres dispositifs et le téléchargement des différentes mises à jour. Avec alignement barique automatique. Système de chargement complet qui permet de contrôler le niveau d'eau dans le réservoir d'eau pure et de le bloquer en cas de remplissage excessif. Système ID, système d'authentification de l'opérateur avec mot de passe qui permet d'associer l'opérateur à la charge stérilisée. Tous les cycles de stérilisation sont automatiques et ne nécessitent aucune intervention de l'opérateur. L'autoclave est également équipé d'un réservoir d'eau pure et épuisée et est préparé pour être raccordé au réseau d'eau par l'intermédiaire de l'osmoseur mod. PURA Plus (non inclus, à ajouter en option).

Caractéristiques techniques :

- Marque : Tecno-Gaz
- Dimensions : L47,4 x P49,7 x H65 cm
- Dimensions de la porte ouverte : 49,5 cm
- Poids avec réservoirs vides : 60 kg
- Poids avec réservoirs pleins : 70 kg
- Matériau de la chambre : acier inoxydable AISI 304
- Dimensions de la chambre : Ø 24,5 x 32 cm
- Charge maximale par cycle : 5 kg
- Température de fonctionnement : +5°C/ + 40°C
- Tension d'alimentation : 230 V a c +/-10% monophasé
- Puissance : 1,5 kw
- Fréquence : 50/60 Hz
- Purificateur à osmose inverse PuraPlus non inclus, à ajouter en option

INFORMATIONS

- **Classe** B

Autoclave Tecno-Gaz avec 7 cycles de stérilisation h560_05

Autoclave Tecno-Gaz avec 7 cycles de stérilisation h560_05

Classe: B