



Chariot d'urgence pédiatrique h564_80

Chariot d'urgence pédiatrique. Dimensions : 800 x 640 x h.1680 mm

Le chariot d'urgence est divisé en tiroirs, chacun d'entre eux ayant un code couleur correspondant à l'une des différentes tranches de taille et d'âge de l'enfant. Chaque tiroir contient tout le matériel nécessaire à la réanimation d'un patient de cette taille et de cet âge, y compris les médicaments pré-dosés. Le cadre est en acier d'une épaisseur de 10/10, laqué au four sur une base époxy et fini avec des laques acryliques et polyuréthanes, résistantes aux rayures, aux taches, à la corrosion, lavables et désinfectables ; le processus de peinture est conforme aux normes UN EN ISO 9001. Plate-forme de support pour défibrillateurs et électrocardiographes en plexiglas, dimensions 410x325 mm, pivotant sur 360° avec blocage par bouton dans la position choisie, garde-corps périmétrique et possibilité de fixer des sangles de blocage du moniteur. Plan en ABS autoextinguible, résistant aux taches et aux rayures, facile à nettoyer, lavable et désinfectable, dimensions 680x500x h. 60 mm, avec bord périmétral contenant sur trois côtés. Tiroirs coulissants en acier verni sur glissières télescopiques, à extraction totale avec retour automatique, équipés de poignée ergonomique en aluminium anti-traumatique et d'arrêt de blocage en fin de course. Verrouillage central par clé avec système d'étanchéité. Couleurs de façade : sur demande : rouge RAL 3000, jaune RAL 1018, vert RAL 6029, blanc crème RAL 9001, bleu ciel RAL 5015, vert clair RAL 6019, rouge oxyde RAL 3009. Configuration standard des tiroirs : - 8 tiroirs en acier peint, dimensions 595x460x100 h mm. CÔTÉ GAUCHE - étagère supplémentaire extractible, en technopolymère, autoextinguible, avec butée et serrure en position fermée. Plaque de cardiomassage amovible en plexiglas, complète de guides pour le logement. CÔTÉ DROIT - poignée de poussée, ergonomique, anti-traumatique. Support en technopolymère auto-extinguible, ouverture au genou. CÔTÉ ARRIÈRE - support de cathéter en technopolymère avec 4 crochets, réglable en hauteur d'une seule main. Support en acier peint pour bouteille d'oxygène de 3-5-7 l, avec sangle universelle réglable. BASE - Double pare-chocs périmétrique en technopolymère anti-basculement et anti-chocs. 4 roues pivotantes thermoformées en caoutchouc plein, montées sur roulements Ø 125 mm, dont 2 avec frein, 2 antistatiques.

Caractéristiques techniques :

- Structure en acier peint, épaisseur 10/10
- 8 tiroirs amovibles 595x460x100 h mm.
- Clé de fermeture centrale avec système d'étanchéité
- Paquet de 100 scellés colorés à numérotation progressive.
- Porte-cylindre en acier peint
- 4 roulettes pivotantes Ø 125 mm, 2 avec frein, 2 antistatiques
- Poignée de poussée ergonomique
- Poubelle à ouverture par le genou, capacité de 10 l

- Porte-cathéter en technopolymère
- Perche à perfusion avec 4 crochets en technopolymère, hauteur réglable dim. h. 1123/2100 mm
- Plate-forme porte-défibrillateur en plexiglas 410x325 mm, rotative à 360° avec verrouillage par bouton, garde-corps périmétrique et prédisposition pour la fixation de sangles de blocage du moniteur
- Plaque de cardiomassage en plexiglas avec deux guides pour le boîtier
- Dimensions : 800x640xh.1680 mm
- Couleurs des tiroirs personnalisables sur demande

*Image purement indicative. Les poignées des tiroirs ont été redessinées.

INFORMATIONS

- **Hauteur en mm** 1680.0000
- **Profondeur en mm** 640.0000
- **Largeur en mm** 800.0000
- **Matériau** Acier



Chariot d'urgence pédiatrique h564_80

Hauteur en mm: 399 mm
Profondeur en mm: 400 mm
Largeur en mm: 401 mm
Matériau: acier