Namiti S.r.l. - P. Iva 06162571217 - N. Rea: 799272
Sede leg.: Via Cortile, 16 - 80069 Vico Equense (NA)
Sede Op.: Corso Italia, 192 - 80063 Piano di Sorrento (NA)
Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452

Chariot d’urgence et de réanimation h564_81

Chariot d’urgence en acier peint. Dimensions : 800 x 620 x h.930 mm.

Chariot d'urgence doté d'une structure monocoque portante en acier peint d'une épaisseur de 10/10, recouvert d'une couche d'apprêt époxy et d'une couche de peinture acrylique et polyuréthane, résistant aux rayures, aux taches, à la corrosion, au lavage et à la désinfection, de couleur grise ; structure en forme de "L" formant la base et la paroi arrière du chariot. Sans arêtes vives, permettant une désinfection rapide. Le processus de peinture est conforme aux normes UNI EN ISO 9001. Parois latérales constituées de parois autoportantes pour une charge de 100 kg, produites par coulage de mousse de polyuréthane rigide d'une densité appliquée de 250-600 kg/m3, d'une épaisseur de 14 mm. Forme arrondie et ovale, couleur grise. Partie supérieure avec plan de travail, dimensions 650x620 mm, couleur grise. Bord périmétral de confinement et anti-goutte sur trois côtés, poignée de poussée moulée ovale, ergonomique et anti-traumatique incorporée dans la partie supérieure. Plate-forme pour défibrillateur électrocardiographe en plexiglas, dimensions 450x350 mm, pivotant sur 360° avec blocage par bouton dans la position choisie, garde-corps périmétral et possibilité de fixation de sangles de blocage du moniteur. Tiroirs coulissants en technopolymère moulé, coulissant sur des glissières télescopiques à sortie totale avec butée de fin de course, munis d'une poignée ergonomique moulée antichoc. Fermeture des tiroirs par scellés de sécurité, un paquet de 100 scellés de sécurité numérotés. Plan de travail extractible côté droit en technopolymère autoextinguible, équipé d'une serrure de fin de course et d'une serrure en position fermée. Plaque de cardiomassage. Côté gauche, 2 compartiments encastrés extractibles et inclinables en technopolymère autoextinguible, munis d'une serrure de fin de course et d'un verrouillage en position fermée. Poteau à 4 crochets, réglable en hauteur d'une seule main. Support en acier peint pour bouteille d'oxygène de 3-5-7 l, avec sangle universelle réglable. Porte-cathéter en technopolymère. Base anti-basculement stabilisatrice périmétrique en technopolymère. 4 roulettes pivotantes en caoutchouc solide antistatique thermoformé, montées sur roulements, Ø 125 mm, 2 avec frein et 2 antistatiques.

Caractéristiques techniques :

- Matériau : acier peint
- Configuration standard des tiroirs :
- 2 tiroirs en technopolymère 70 h mm ;
- 2 tiroirs en technopolymère, 140 h mm ;
- 1 tiroir en technopolymère, 210 h mm
- Dimensions : 800x620xh.930 mm
- Fermeture de la trappe du tiroir
- Paquet de 100 scellés colorés, numérotés progressivement

- Cintre à 4 crochets en technopolymère très résistant, réglable en hauteur d'une seule main et facile à installer sur le chariot grâce à deux supports en acier peint. Dim. 1123/2100 h mm
- Plate-forme défibrillateur-électrocardiographe en plexiglas, dimensions utiles 410x325 mm, orientable sur 360° avec blocage par bouton dans la position choisie, garde-corps périmétral et possibilité de fixation de sangles de blocage du moniteur.Dim. 410x325x40 h mm
- Plaque de massage cardiaque
- Support en acier peint pour bouteille d'oxygène de 3-5-7 l, complet avec sangle de contention universelle et réglable
- Porte-cathéter en technopolymère. Dim. 125x70x475 h mm
- Tiroirs disponibles en différentes couleurs

*Image purement indicative.

INFORMATIONS

- **Hauteur en mm** 930.0000
- **Profondeur en mm** 620.0000
- **Largeur en mm** 800.0000
- **Matériau** Acier

Chariot d’urgence et de réanimation h564_81

Chariot d’urgence et de réanimation h564_81

Hauteur en mm: 399 mm
Profondeur en mm: 400 mm
Largeur en mm: 401 mm
Matériau: acier