

**HOLITY.COM**

Chariot d'urgence amagnétique h564_84

Chariot d'urgence en acier inoxydable AISI 304 amagnétique. Dimensions : L. 890 x P. 630 x H.1040 mm

Structure du chariot d'urgence en acier inoxydable AISI 304 SB, épaisseur 10/10, lavable et désinfectable, hygiéniquement sûre. Plan de travail supérieur entièrement réalisé en acier inoxydable AISI 304 SB, résistant aux taches et aux rayures, facile à nettoyer, lavable et désinfectable, dimensions 660x550x60 h mm, avec bord périmétral contenant sur trois côtés. Plate-forme pour défibrillateurs et électrocardiographes en acier inoxydable AISI 304 SB, dimensions 550x450 mm, pivotant sur 360° avec blocage par bouton dans la position choisie, garde-corps de contention et trous pour la fixation des sangles de blocage du moniteur. Façade des tiroirs extractibles entièrement en acier inox AISI 304 SB, coulissant sur des glissières en acier inox ; complète de poignée encastree en ABS, ergonomique et anti-traumatique avec blocage en fin de course. La fermeture des tiroirs est assurée par des scellés de sécurité (un paquet de 100 scellés de sécurité numérotés est inclus). Côté gauche : plan de travail supplémentaire extractible en acier inoxydable AISI 304 SB, équipé d'une serrure de fin de course et d'un verrouillage en position fermée. 3 compartiments de rangement en acier inoxydable, dimensions 280x145x250 h mm, avec garde-corps. Compartiment encastré en acier inoxydable AISI 304 pour bouteille d'oxygène de 3-5-7 litres, complet avec garde-corps. Poignée ergonomique anti-traumatique en aluminium, côté droit, avec embouts en plastique. Porte-poubelle en acier inoxydable AISI 304 SB. Porte-aspirateur en acier inoxydable AISI 304 SB, dimensions 450x180x80 h mm. Plaque de cardiomassage en plexiglas, complète de supports. Base 4 coins en PVC antidérapant. 4 roues pivotantes en caoutchouc plein, montées sur roulements, Ø 125 mm, dont 2 avec frein et 2 antistatiques.

Caractéristiques techniques :

- Matériau : acier inoxydable AISI 304, épaisseur 10/10
- Dimensions : L.890x630x630x630 L.890x630xh.1040 mm
- Base avec 4 butoirs antistatiques en PVC
- 4 roulettes pivotantes en caoutchouc solide, montées sur roulements, Ø 125 mm, dont 2 avec frein et 2 antistatiques

Configuration standard des tiroirs

- 3 tiroirs en acier inoxydable, dimensions 560x480x150 h mm ;
- 1 tiroir en acier inoxydable, dimensions 560x480x300 h mm.

Accessoires inclus :

- Fermeture à clapet
- Porte-cathéter
- Support pour aspirateur

- Support pour défibrillateur
- Support pour bouteille d'oxygène
- 2 roues antistatiques
- Plaque de cardiomassage en plexiglas, facile et intuitive à extraire afin de rendre l'intervention rapide, complète avec des guides pour le logement. Dim. 600x430x8h mm
- Paquet de 100 scellés colorés à numérotation progressive
- Poubelle en acier inoxydable

*Image purement indicative

Le chariot d'urgence amagnétique h564_84 est également disponible sur le portail MEPA. Découvrez comment trouver notre entreprise sur le portail de l'administration publique.

INFORMATIONS

- **Hauteur en mm** 1040.0000
- **Profondeur en mm** 630.0000
- **Largeur en mm** 890.0000
- **Matériau** Acier

Chariot d'urgence amagnétique h564_84



Chariot d'urgence amagnétique h564_84

Hauteur en mm: 399 mm

Profondeur en mm: 400 mm

Largeur en mm: 401 mm

Matériau: acier