



Vitre pour défibrillateur avec alarme h567_20

Armoire pour défibrillateur pour externe en acier avec alarme et thermoréglage.

Armoire pour défibrillateur réalisée en acier au carbone P02 d'épaisseur 15/10, avec soudures étanches, joints en butée, portée étanche à l'eau et à la poussière avec mesure de protection IP44 et fermeture à déclic avec réglage des tirages et possibilité d'application de verrous et cadenas (non fourni). Charnière en alliage métallique résistant anti casse et anti corrosion. Hauteur de la plaque interne réglable avec grillage de remise en circulation de l'air chaud. Poignée ergonomique en technopolymère pour une ouverture facile. Capteur à cristaux liquides positionnés en face de la température interne de la vitre. Armoire avec système de thermoréglage en anti-vol avec capteur magnétique activant l'unité émetteur sonore de la forte alarme lorsque des prélèvements non autorisés ont lieu. Sirène alimentée de 3 batterie de type "LR44". Volume du signal d'alarme: 100 dB.

Caractéristiques techniques:

- Dimensions externe: L.425xP.215xh.480 mm
- Espace interne: L.420 mm x h. 390 mm
- Lumière porte: L.365xh.365 mm
- Poids: 13 Kg
- Système de thermoréglage
- Alarme alimentée de 3 batteries de type "LR44"
- Volume du signal d'alarme: 100 dB.

*Image purement indicative

La vitre pour défibrillateur h567_20 est également disponible sur le site MEPA. Découvrez maintenant comment retrouver notre entreprise sur portale della Pubblica Amministrazione .

- Type d'armoire Usage interne
- Longueur mm 425.0000
- Profondeur en mm 215.0000
- Hauteur en mm 480.0000

HOLITY.COM

Vitre pour défibrillateur avec alarme h567_20



**Vitre pour défibrillateur
avec alarme h567_20**

Tipologia_tecadefibrillatore: Per uso esterno

Longueur mm: 407 mm

Profondeur mm: 400 mm

Hauteur mm: 399 mm

HOLITY.COM