



Agitateur magnétique de laboratoire h578_08

Agitateur magnétique avec chauffage. Charge maximale : 5 kg (environ 5 litres). Dimensions d'encombrement : L18.5 x P23 x H13 cm.

Agitateur magnétique idéal pour une utilisation en laboratoire, pour la recherche et le développement et pour le contrôle qualité. Composé d'une structure en polycarbonate anti-rayures, avec une couverture en acier enduit de poudre antiacide. Equipé d'un plan supérieur chauffant en acier inox Aisi 304, capable de supporter des récipients de grandes capacités. Affichage complet qui vous permet de contrôler la vitesse (RPM), le temps restant à la fin du cycle et la température du liquide chauffé à l'aide d'une sonde PT100 à plonger dans la substance. La vitesse de l'aimant peut être réglée électroniquement à l'aide de capteurs à effet Hall. Vous pouvez également choisir entre un fonctionnement continu ou préfixé de 1 à 120 min, ayant également une alarme sonore qui alerte à la fin de la minuterie. Il y a aussi une autre alarme sonore qui vous avertit en cas d'anomalie. Avant l'arrêt et en cas de coupure de courant, l'appareil conserve la mémoire de l'état et des derniers paramètres.

Caractéristiques techniques:

- Dimensions plan de travail : L16 x P16 cm
- Dimensions d'encombrement : L18.5 x P23 x H13 cm
- Poids : 4 kg
- Charge maximale : 5 kg (environ 5 litres)
- Sonde de température PT 100
- Température réglable de 25°C à 230°C (+/- 1°C)
- Vitesse réglable de 100 à 2000 tr/min
- Réglage de la puissance max de résistance : 300 W
- Alimentation d'énergie : 230 V- 50hz
- Absorption : 330 W
- Fusibles de protection : 2 x 2 A F (5 x 20) mm
- Prise de connexion réseau : 10 A
- Marque CE
- Produit conçu, construit et testé selon la directive européenne 2004/108/CE (compatibilité électromagnétique CEM), la directive européenne 2006/95/CE (basse tension BT) et les normes CEI EN 61010-1:2011, CEI EN 61010-2-010 et CEI EN 61010-2-051

- **Type** Avec chauffage



Agiteur magnétique de laboratoire h578_08



Agiteur magnétique de
laboratoire h578_08

Tipologia_agitatorimagnetici: Con riscaldamento

