

**HOLITY.COM**

Agitateur de laboratoire à secousses h578_10

Agitateur de laboratoire à secousse orbitale. Portée max.: 15 kg. Dimensions : L63 x P45.5 x H31 cm.

Agitateur à secousse orbitale, idéal pour secouer simultanément plusieurs éprouvettes afin d'assurer la standardisation et l'homogénéité de tous les échantillons. Convient pour le logement des fioles coniques et des verres de différentes tailles. Structure en polycarbonate anti-rayures avec écran et construction extérieure en acier enduit de poudre antiacide et plan de travail en acier inox AISI 304 2B satiné avec couvercle antidérapant. Possibilité de fonctionnement continu ou préfixé de 1 à 999 min. Vitesse réglable de 50 à 300 tours par min. Mémorisation de 4 programmes séparés des valeurs temps et vitesse.

Caractéristiques techniques:

- Déplacement rotatif de 30 mm
- Type de mouvement : orbital
- Dimensions plan de travail : L55 x P33 cm
- Dimensions encombrement : L63 x P45.5 x H31 cm
- Poids : 31 kg
- Charge maximale : 15 kg
- Réglage de vitesse de 50 à 300 tours par minute (au pas d'a/min, 10/min, 100/min)
- Fonctionnement continu ou préfixé de 1 à 999 min
- Tension d'alimentation : 230 V - 50 Hz
- Consommation d'énergie : 70 W
- Fusibles de protection : 2 x 0,5 AF (5 x 20) mm.
- Prise de connexion réseau : 10 A
- Marque CE
- Les accessoires ne sont pas inclus

INFORMATIONS

- **Type de mouvement** Orbital



Agitateur de laboratoire à secousses h578_10

Tipo_movimento: Orbitale