Namiti S.r.l. - P. Iva 06162571217 - N. Rea: 799272
Sede leg.: Via Cortile, 16 - 80069 Vico Equense (NA)
Sede Op.: Corso Italia, 192 - 80063 Piano di Sorrento (NA)
Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452

Balance analytique avec système Single-Cell h585_70

Balance analytique de laboratoire avec ajustement interne automatique. Système de pesage Single-Cell. Débit : 101 g.

Balance analytique idéale pour une utilisation dans les industries, les laboratoires et les études de recherche. Compacte, facile à utiliser et équipée d'une cage coupe-vent avec 3 portes coulissantes pour faciliter l'accès au produit à peser. Précision maximale grâce à l'ajustement interne automatique avec des écarts de température > 0,5°C , et une commande chronologique toutes les 4 h. Facilité de composition des mélanges/rédaction de la documentation avec fonction tare/impression combinée; les composants du mélange peuvent être automatiquement numérotés et imprimés avec leur numéro/valeur de poids; code d'identification à 4 chiffres programmable et horodaté; émission automatique des données sur imprimante/PC à poids stable. Équipé de la technologie de pointe Single-Cell. Caractéristiques techniques :

- Dimensions de la chambre de pesée : L.16.8 x P.17.2 x h.22.3 cm
- Dimensions du boîtier : L.21.7 x P.35.6 x h.33.8 cm
- Taille de la cage coupe-vent. L.20 x P.24 x h.26 cm
- Avec niveau
- Matériau du boîtier : métal
- Matériau de la plaque de pesage : acier inoxydable
- Pieds pivotants et réglables
- Surface de pesée : 80 mm
- Écran avec clavier; hauteur des chiffres 14 mm
- Alimentation externe
- Adaptateur secteur/CH UK US EURO inclus dans la livraison
- Tension d'entrée : 110 V - 230 V AC

Données techniques d'étalonnage:

- Charge minimale : 1 mg
- Classe d'étalonnage : L
- Division homologuée (e) : 1 mg

Fonctions :

- Détermination en pourcentage
- Fonction de comptage
- Fonction de mémoire somme
- Fonction de veille

- Pesée sous la balance : crochet
- Pesées sans vibrations (Pesée dynamique)
- Visualisation capacité

Système de mesure:

- Charge excentrique à 1/3 max : 0.150 mg
- Division : 0.010 mg
- Plage de chauffage : 8 h
- Linéarité : 0.150 mg
- Poids minimum (USP) : 100 mg
- Capacité maximale : 101 g
- Possibilité de réglage : enregistrement avec poids interne (automatique); enregistrement avec poids externe; enregistrement avec poids interne (manuel)
- Gamme de tare : 101 g
- Reproductibilité : 0.050 mg
- Résolution : 10.100.000
- Temps de stabilisation dans des conditions de laborat. : 10 s
- Unité de mesure : g ct
- Température ambiante minimale : 10°C
- Température d'utilisation maximale : 30°C
- Humidité de l'air maximale : 80%

Décompte:

- Poids minimum de la pièce au comptage (laboratoire) : 1 mg
- Poids minimum de la pièce au comptage (Normal) : 10 mg
- Résolution de comptage : 101000

Technologie de pointe Single Cell :

- Fabrication automatisée du capteur de pesage à partir d'une seule pièce de matériau
- Réaction stable aux changements de température
- Temps de stabilisation court : Valeurs de pesage stables en seulement 3 secondes dans des conditions de laboratoire
- Grande robustesse mécanique
- Haute sécurité en cas de charge décentralisée
- Couverture rigide de protection incluse dans la livraison

Option : certificat Dakks

Option 1 : homologation

N.B : Pour une utilisation avec homologation, veuillez commander l'homologation avec la balance (Option 1); il n'est pas possible d'effectuer une première homologation ultérieurement. Pour l'homologation, nous avons besoin de l'adresse complète du lieu d'utilisation.

INFORMATIONS

- **Capacité MAX** 101 g

Balance analytique avec système Single-Cell h585_70

Balance analytique avec système Single-Cell h585_70

Capacité MAX: 101 g