



Tableau optométrique lumineux décimal h587_06

Tableau optométrique à décimal mixte 3 m, lumineux pour cliniques ophtalmologiques. Dimensions: L30 x P11 x H68 cm

Échelle optométrique avec décimal idéal pour une utilisation dans les écoles de guides ou dans les salles de soins oculaires pour les visites de renouvellement de permis. Doté d'une luminosité à 2 lampes fluorescentes. La distance correcte pour effectuer l'examen de la vue est de 3 mètres. Produit fabriqué en Italie et marqué CE.

Caractéristiques techniques:

- Dimensions : L30 x P11 x H68 cm
- Lumineux
- Distance : 3 m
- Câble d'alimentation : noir avec prise modèle italia 2mt - 3x0,75mm² - 10A - 250V~
- Tension Aliment. V/Hz : 230/50
- Puissance absorbée W : 65
- Consommation de courant A : 0.5
- Fusibles Num/A : 2/1
- Lampes Num/W : 2/18
- Nombre de démarrage/W/V : 2/4-22/110sin-220ser
- Réacteurs électromagnétiques Num/W : 1/32
- Protection : IP 5X

- Classe d'isolation : 1° - type B
- Conforme aux directives 2007/47/EC (dispositifs médicaux de classe 1), 2014/35/UE (basse tension), 2014/30/UE (compatibilité électromagnétique)
- Inscription au répertoire SSN (Service Sanitaire National) sous le numéro séquentiel 330059
- Instructions d'installation et de maintenance incluses
- Schéma électrique inclus
- Made in Italy

INFORMATIONS

- **Type d'optotype** Luminoso
- **Punti di forza** Decimale mista



Tableau optométrique lumineux décimal h587_06



Tableau optométrique lumineux décimal h587_06

Type d'optotype: Luminoso