



Négatoscope à LED à 2 plages h587_17

Négatoscope à 2 plage avec Led. Plage de lumière : 71x43 cm

Négatoscope à LED multisection à 2 plages. Équipement conforme aux directives 2007/47/EC (dispositifs médicaux de classe 1), 2014/35/UE (basse tension), 2014/30/UE (compatibilité électromagnétique) Inscription au répertoire SSN (Service national de santé). Structure en profilé d'aluminium couleur bleu clair, diffuseur en méthacrylate blanc coulé opale épaisseur 3mm. Produit présentant des ressorts inox appliqués à l'intérieur de la structure.

Caractéristiques techniques:

- Matériau structure : profilé en aluminium
- Prise avec porte-fusibles 10A - 250V~
- Interrupteur bipolaire noir D20 - 0-1 - 10A - 250V~
- Câble d'alimentation noir avec fiche modèle italia 2m - 3x0,75mm² - 10A - 250V~
- Barres led SMD50x50
- Alimentation AC170 - 250V - 12V - 30W - IP67
- Carte contrôleur 30+30W
- Interrupteur à bascule 1,5A - 250V Fusibles Tetro 5x20 rapides
- Réglage de 800cd/mq~ à 8000cd/mq~
- Affichage numérique de 0 à 9 indiquant le degré de réglage 1 déclenchement augmente de 600cd/mq~
- Couleur 7000°K~
- Mémorisation du degré de réglage à l'arrêt de l'appareil
- Mise sous tension/hors tension automatique ou manuelle par commandes frontales pour chaque secteur, après l'allumage du commutateur général
- Mémorisation du choix d'allumage avec indication sur l'écran
- Secteur Lumière : 71x43 cm
- Dimensions encombrement : L.83xP.5xh.54 cm
- Tension d'alimentation : 230V 50 H
- Puissance absorbée : min 21W max 134 W
- Consommation de courant : 0.47 A
- Fusibles:num 2 - 1.6 A
- Barres LED : num 2 - 5.5 W
- Alimentations : num 2 - 30 W
- Poids : 10 kg

*image purement indicative

INFORMATIONS

- **Négatoscope mural**
- **points de force à LED, Multisection**



Négatoscope à LED à 2 pages h587_17

Négatoscope à LED
à 2 pages
h587_17

Negativoscopi: a parete

