



## Tableau optométrique lumineux à décimal mixte 3 m h619\_24

Tableau optométrique à décimal mixte de 3 metri. Lumineux.

Tableau optométrique lumineux à décimal mixte de distance 3 mètres, avec structure en profilé extrudé d'aluminium prélaqué au four avec poudre époxy, source lumineuse avec tubes néon fluorescents, 18 W. Le panneau diffuseur avec plaque acrylique blanc opalin, épaisseur 3 mm. Equipé d'un interrupteur ON/OFF bipolaire, avec prise et porte-fusible bipolaire. L'échelle optométrique est conforme aux exigences essentielles de la Directive Basse Tension 2006/95/CE, ainsi qu'à celles de la Directive de Compatibilité Électromagnétique 2004/108/CE. Conforme à la directive 2007/47/CE en tant que dispositif médical de classe I.

Caractéristiques techniques:

- Structure en aluminium prélaqué
- Source lumineuse : tubes néon fluorescents de 18 W
- Panneau diffuseur : Feuille acrylique blanc opale épaisseur 3 mm
- Alimentation : 230V; 50/60 Hz
- Interrupteur ON/OFF bipolaire, avec prise et porte-fusible bipolaire
- Câblage : fabriqué avec des cosses de corde pré-isolées en PVC auto-extinguible
- Composants conformes aux normes CEI et homologués IMQ, UL, DVE

\*image purement indicative

## INFORMATIONS

- **Type d'optotype** Luminoso
- **Punti di forza** Decimale mista

## Tableau optométrique lumineux à décimal mixte 3 m h619\_24



### Tableau optométrique lumineux à décimal mixte 3 m h619\_24

---

Type d'optotype: Luminoso