



Lave-mains pour hôpitaux 3 postes 245 cm h624_20

Lave-mains chirurgical en corian avec triple station, sans robinetterie.

Dimensions : L. 2450 x P. 625 x h. 1200 mm.

Lave-mains chirurgical pour laboratoires et salles d'opération de cliniques et hôpitaux. Doté de 3 postes pour permettre l'utilisation par 3 opérateurs, il est équipé d'une cuve en corian, avec des formes arrondies et une façade profilée, de panneaux de couverture et d'un dossier arrière anti-éclaboussures en acier inoxydable AISI 304, avec une finition satinée. Le corian est un matériau hautement hygiénique, résistant et durable, qui empêche la formation et la prolifération de moisissures et de bactéries et est résistant aux taches les plus courantes.

Inclus dans la fourniture sont un panneau avant ouvrant, des dispositifs magnétiques de fixation invisibles, une structure de support permettant de suspendre le lavabo au mur ; des filtres à particules en laiton inspectables, à installer aussi bien pour l'eau chaude que pour l'eau froide, afin de permettre le bon déroulement des opérations de maintenance périodiques ; des tuyaux flexibles en acier inoxydable, conformes aux exigences du DVGW, avec un filetage femelle de ½" et une longueur de 1000 mm, pour permettre le raccordement hydraulique à l'installation existante.

Fixation murale prévue.

Le lave-mains chirurgical est fourni sans robinetterie ni accessoires variés. Sur devis préalable, il est possible d'ajouter une source, un distributeur de savon, une minuterie magnétique ou d'autres accessoires.

Conforme à la norme CE.

Caractéristiques techniques :

- Dimensions du lave-mains : L. 2450 x P. 625 x H. 1200 mm
- Nombre de postes : 3
- Matériau du lave-mains : corian
- Matériau des panneaux de couverture et du dossier arrière : acier inoxydable AISI 304 satiné
- Panneau arrière anti-éclaboussures
- Bassin avec façade profilée
- Surface sans jointures

- Panneau avant ouvrant
- Dispositifs de fixation magnétiques invisibles
- Filtres à particules en laiton inspectables
- Tuyaux flexibles en acier inoxydable, conformes aux normes DVGW, de longueur 1000 mm et filetage femelle ½"
- Fixation murale
- Fourni sans robinetterie ni accessoires
- Conforme à la norme CE

*Images purement indicatives. Les distributeurs de savon et les fontaines ne sont pas inclus dans la fourniture.

*Sur devis préalable, il est possible d'ajouter des sources, des distributeurs de savon, une minuterie, un siphon et d'autres accessoires.

INFORMATIONS

- **Hauteur en mm** 1200.0000
- **Longueur mm** 2450.0000
- **Profondeur en mm** 625.0000

