



Four à moufle pour laboratoire h631_05

Four à moufle de laboratoire. Température max : 1200°C. Avec 3 zones de chauffage.

Four à moufle pour utilisation dans les laboratoires idéal pour l'incinération d'échantillons ou pour effectuer des tests de résistance et de vieillissement de matériaux, produits finis, revêtements de surface. Equipé de 3 zones de chauffage et porte avec ouverture rabattable. Extérieurement, il est recouvert de métal et peint avec de la peinture résistante aux hautes températures. Intérieurement, il est construit avec des briques isolantes.

Caractéristiques techniques:

- Dimensions extérieures : L30 x P33 x H43 cm
- Dimensions intérieures : L13 x P15 x H8 / cm
- Température max. : 1200 C
- Volume : 1.6 lt
- Puissance : 1.7 kW
- Tension : 220 V
- Poids : 30 kg
- Pour des travaux ponctuels (non continus)
- Thermocouples : type K intérieur
- 3 plaques chauffantes avec résistance intégrée (Kanthal)
- Chauffage rapide
- Dissipation thermique minimale
- Basse température de structure externe pendant le fonctionnement
- Porte avant rabattable
- Double chambre d'isolement
- Chambre d'isolation en fibre de céramique et briques réfractaires de basse densité
- Structure extérieure en acier avec revêtement résistant à la chaleur
- Foyer d'échappement de gaz placé sur la paroi arrière
- Plateau d'échantillons en céramique inclus
- Contrôleur de température analogique PA situé au fond

- Chauffage silencieux avec relais
- Câble d'entrée de ligne intégré
- Déconnexion du four en cas de rupture du thermocouple
- Interrupteur général de sécurité
- Alarme de sécurité
- En vertu de la CE

*Autres accessoires sur demande

INFORMATIONS

- **Type** à moufle
- **Température** 1200°C

Four à moufle pour laboratoire h631_05



Four à moufle pour laboratoire h631_05

Tipologia: a muffola
Temperatura: 1200°C