



## Lit pour tilt test h634\_20

Table d'examen cardiologique réglable en hauteur. Capacité: 150 kg. Disponible en différentes couleurs.

Lit pour test d'inclinaison parfait pour une utilisation dans les centres de rééducation et les cabinets médicaux où sont effectués des examens échographiques. Équipé d'un plan motorisé qui permet d'amener le divan en position de base ou en position de test d'inclinaison. Le mouvement s'effectue par le biais d'un moteur actionné par des pédales ; plus particulièrement par 2 pédales : l'une pour régler la rotation de la table et l'autre pour régler la hauteur. La présence de deux pistons d'azote qui suivent la rotation de la table assure une variation posturale rapide et précise. La structure est en acier et le plateau est doté d'un rembourrage en mousse de polyuréthane indéformable et d'un revêtement en similicuir lavable et antibactérien.

### Caractéristiques techniques :

- Capacité pour tilt test : 150 kg
- Capacité maximale : 160 kg
- 4 roues pivotantes Ø 60 mm
- Stationnement et mise à niveau grâce aux pieds réglables
- Actionneur linéaire pour le mouvement de la table
- Dispositif d'amortissement du mouvement
- Hauteur de table variable de 54,5 à 74,5 cm
- Cadre en acier peint en blanc
- Matelas abaissé à haute densité
- Revêtement en cuir artificiel ignifugé UNI 9175/87 et 9175FA-1/94 classe 1IM
- Repose-pieds intégré au cadre, avec base semi-rigide et protection en PVC
- Affichage digital de la position en degrés
- Dispositif de déverrouillage électromécanique rapide en l'absence de tension
- Poignée unilatérale
- Ceinture de sécurité à décrochage rapide
- Télécommande à pédale et câble de connexion flexible
- Emplacement pour les accessoires
- Disjoncteur thermique lumineux bipolaire
- Nœud équipotentiel

- Vitesse nominale en montée 10° tous les 2,5"
- Vitesse nominale en descente 10° tous les 1,75"
- Vitesse nominale en descente avec déblocage rapide 10° tous les 0,3"
- Alimentation électrique : 230 V / 50-60 Hz
- Consommation électrique : 450 W
- Isolation : IP54
- Température de fonctionnement : -10° +40°.
- Ecrou de sécurité
- Orthostatisme : +85°.
- Trendelenburg : -20°.
- Double commande au pied : pour la rotation de la table et le réglage de la hauteur de la table

\*\*Le plan de la table peut être commandé dans d'autres couleurs sur demande.

\*\*D'autres accessoires peuvent être ajoutés sur demande et sur devis.

## INFORMATIONS

- Longueur mm 2020.0000
- Profondeur en mm 795.0000
- Hauteur en mm 545.0000

# HOLITY.COM

Lit pour tilt test h634\_20



HOLITY.COM





HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Lit pour tilt test h634\_20

Longueur mm: 407 mm  
 Profondeur mm: 400 mm  
 Hauteur mm: 399 mm