



Agitateur magnétique analogique h636_06

Agitateur magnétique de laboratoire avec contrôle de température intégré. Dimensions : L.160xP.270xh.95

Agitateur magnétique de laboratoire avec contrôle de température intégré. Large plage de vitesse de 0/50 à 1700 tr / min Inklus Capteur de température PT 1000 (PT 1000.60) Réglage précis de la température et de la vitesse via un affichage numérique, même hors tension. Réglage de la limite de température de sécurité affichée numériquement. Indicateur Hot Top >> avertissement de surface chaude pour éviter les brûlures. Affichage numérique du code d'erreur. Haut niveau de sécurité grâce à la meilleure technologie de contrôle de la chaleur.

Caractéristiques techniques:

- 1 poste d'agitation
- Quantité d'agitation max par position d'agitation (H2O) 20 l
- Puissance nominale du moteur : 9 W
- Gamme de vitesse : 50-1700tr/min
- Réglage de la vitesse de précision : 1 rpm
- Longueur de la barre d'agitation : 20-80 mm
- Auto-échauffement de la plaque d'installation d'agitation max (22°C/durée : 1h) : 15 + K
- Puissance thermique : 600 W
- Plage de température de chauffage Température ambiante + dispositif chauffant automatique : 340°C
- Plaque chauffante à vitesse de chauffage 7 K/min
- Matériau de la plaque : acier inoxydable
- Taille de la plaque : Ø 135 mm
- Dimensions : L.160xP.270xh.95 mm
- Poids : 2.5 kg
- Température ambiante permise : 5-40°C
- Humidité relative autorisée : 80%
- Classe de protection selon DIN EN 60529 IP 42
- Tension : 220-230/115/100 V
- Fréquence : 50/60 Hz
- Puissance d'entrée : 630 W
- Avec circuit de sécurité réglable de la température de la plaque chauffante (50-380°C)
- Agitateur magnétique de sécurité avec chauffage, adapté pour un fonctionnement sans surveillance
- La douille selon DIN 12878 pour le raccordement d'un thermomètre à contact, permet un contrôle précis de la température (non inclus)
- Le montage fermé (IP 42) garantit une longue durée de vie
- Plage de température très large (RT - 340°C)
- Temps de chauffage extrêmement rapide
- Contrôle électronique de la vitesse avec bouton rotatif
- Adhérence magnétique élevée
- Incl. coque de protection H 100

INFORMATIONS

- **Type** Avec chauffage

HOLITY.COM

Agitateur magnétique analogique h636_06

Agitateur magnétique analogique
h636_06

Tipologia_agitatorimagnetici: Con riscaldamento

