



Plaque chauffante de 1500W h636_12

Plaque chauffante pour laboratoires, puissance thermique de 1500 W. Dimensions : L.300xP.415xh.105 mm

Piastra riscaldante per operazioni laboratoriali. Base riscaldante in vetroceramica con un'ottima resistenza chimica. La piastra possiede il circuito di sicurezza fisso di 550 °C e indicatore Hot Top che avverte superficie calda per evitare ustioni. Impostazione esatta della temperatura tramite display digitale Led. La boccia secondo DIN 12878 per il collegamento di un termometro a contatto consente un controllo preciso della temperatura. Con visualizzazione digitale del codice di errore. La piastra è dotata di pannello comandi rialzato per protezione contro le fuoriuscite di liquidi. Prodotto di qualità garantita.

Caratteristiche tecniche:

- Controllo calore con manopola girevole
- Potenza termica: 1500 W
- Intervallo di temperatura di riscaldamento: 50-500°C
- Volume massimo: 15 litri
- Velocità di riscaldamento: 5 Km/min
- Materiale della piastra: ceramica
- Dimensioni della piastra di installazione: 260x260 mm
- Dimensioni: L.300xP.415xh.105 mm
- Peso: 6 kg
- Temperatura ambiente consentita: 5-40°C
- Umidità relativa consentita: 80%
- Classe di protezione secondo DIN EN 60529 IP 21
- Voltaggio: 230/120/100 V
- Frequenza: 50/60 Hz
- Ingresso alimentazione: 1505 W

INFORMATIONS

- **Matériau** Céramique
- **Fonctionnement** Analogique

Plaque chauffante de 1500W h636_12

Plaque chauffante de 1500W h636_12

Materiale_piastra: Ceramica

Funzionamento_piastra: Analogico

