



Regard en fonte D400 pour chaussées h638_155

Regard en fonte sphéroïdale avec cadre et couvercle carrés. Dimensions : 500 x 500 mm. Poids : 26,5 kg. Classe : D400.

Le regard en fonte h638_155 est une solution professionnelle conçue pour garantir la fiabilité, la durabilité et la sécurité dans les environnements à fort trafic routier, tels que les routes, les parkings, les zones industrielles et les aires de stationnement. Fabriqué en fonte sphéroïdale de haute qualité, ce produit constitue un choix idéal pour les infrastructures routières grâce à sa résistance mécanique et à sa capacité à supporter des charges lourdes allant jusqu'à 40 tonnes, certifié classe D400 conformément à la norme européenne EN 124.

Le cadre du regard est conçu pour offrir des performances optimales en termes de stabilité et de fonctionnalité. Sa forme carrée présente une ailette périmétrique continue, arrondie aux angles, qui assure un ancrage solide à la fondation de la route, améliorant ainsi la stabilité globale de l'installation. La présence des nervures de renfort renforce encore la solidité du cadre, le rendant résistant aux chocs, aux vibrations et aux contraintes mécaniques répétées. L'assise interne en "U" permet une parfaite étanchéité aux odeurs, un détail essentiel en milieu urbain ou à proximité des réseaux d'égouts, où la dispersion des odeurs pourrait poser un problème.

Le couvercle, également de forme carrée, est doté de fonctionnalités avancées visant à améliorer à la fois la praticité et la sécurité. Les orifices fermés sont conçus pour accueillir des clés de levage, facilitant ainsi les opérations de maintenance et d'inspection. De plus, le couvercle est personnalisable : il dispose d'un espace dédié pour la gravure de logos, d'inscriptions ou de symboles, tels que ceux de l'organisme adjudicateur, permettant une identification claire de la propriété ou de l'utilisation de la plaque. Les angles arrondis et la profondeur d'emboîtement maximale garantissent un positionnement sûr et précis à l'intérieur du cadre, empêchant tout mouvement accidentel ou désalignement, même en cas de trafic intense.

La surface du couvercle est équipée de reliefs antidérapants uniformément répartis, conçus pour favoriser l'écoulement des eaux pluviales et prévenir l'accumulation de résidus, augmentant ainsi la sécurité des véhicules et des piétons. Cette caractéristique rend le châssis idéal même en conditions météorologiques défavorables.

Fabriqué par une entreprise certifiée ISO 9001:2015, le regard H638_155 répond aux normes les plus strictes en matière de

Quelles qualités et de sécurité. Le processus de production comprend des contrôles rigoureux, notamment des tests de résistance, de dimensions et de stabilité. La fonte sphéroïdale utilisée est connue pour sa grande résistance à la traction et aux chocs, offrant une durabilité supérieure à celle de la fonte conventionnelle.

Cadre
Le cadre est en fonte sphéroïdale, avec des dimensions de 500 x 500 mm et un poids net de 26,5 kg, ce regard allie compacité et robustesse, ce qui le rend facile à installer et très performant. Grâce à sa polyvalence, il peut être utilisé dans un large éventail de projets, de l'urbain à l'industriel. Sa configuration hermétique, associée à son design antidérapant et personnalisable, en fait un élément essentiel des infrastructures modernes, garantissant efficacité, sécurité et esthétique.

Regard
Le regard H638_155, c'est investir dans un produit durable et conforme, optimisé pour une utilisation intensive sans compromis sur la qualité. Il s'agit donc d'une solution complète répondant aux besoins des autorités publiques, des entreprises de construction et des urbanistes à la recherche de fiabilité et de performances élevées.

Choisissez le regard en fonte H638_155 pour une solution résistante, sûre et personnalisable pour vos projets routiers.
Commandez dès maintenant et assurez-vous de travailler avec un produit certifié et de haute qualité ! Pour des demandes personnalisées ou des grandes quantités, contactez-nous pour un devis sur mesure.

Si vous recherchez un regard en fonte pour un projet routier ou urbain, il est important de considérer attentivement un certain nombre de caractéristiques qui peuvent faire la différence en termes de performance, de sécurité et de durabilité. Le regard sphéroïdal en fonte H638_155, certifié classe D400, est une solution idéale pour de nombreux contextes. Voici pourquoi et comment choisir le produit adapté à vos besoins.

- Caractéristiques techniques:
- **Matériau :** Fonte sphéroïdale
 - **Poids net :** 26,5 kg
 - **Forme du cadre :** Carré
 - **Forme du couvercle :** Carré
 - **Classe :** D400
 - **Certification de l'entreprise :** ISO 9001:2015
- Le regard H638_155 est conçu pour résister à des charges allant jusqu'à 40 tonnes. Cette certification conforme à la norme EN 124 garantit une sécurité et une fiabilité maximales, même en cas d'utilisation intensive. Pour d'autres applications, telles que les trottoirs ou les pistes cyclables, vous pouvez envisager une classe inférieure, mais s'il y a une possibilité de trafic intense, le D400 est toujours un choix sûr.
- **Cadre :** avec aile périphérique en fonte pour un ancrage sûr, nervures de renfort pour une plus grande stabilité, siège interne en forme de "U" pour l'étanchéité aux odeurs
 - **Couvercle :** pression fermée sans risque de dévissage, aile signifiée dérapante pour l'écoulement de l'eau et pour longévité, mais aussi perséguable résister à des situations extrêmes sans compromettre ses performances.
 - **Lumière de file :** 400 x 400 mm
 - **Hauteur :** 75 mm

Faites attention au design du cadre et du couvercle, car chaque détail influence la fonctionnalité du produit. Par exemple, le cadre du châssis H638_155 est équipé d'une aile périphérique extérieure qui garantit une fixation solide à la fondation. De plus, la base interne en forme de "U" est conçue pour assurer une étanchéité aux odeurs, un avantage essentiel pour les installations dans les zones urbaines. Le couvercle, quant à lui, est conçu pour un retrait facile grâce aux ouvertures fermées, permettant l'entretien et l'usage. Les reliefs antidérapants représentent un autre atout, car ils facilitent l'écoulement de l'eau et améliorent la sécurité même en cas de fortes pluies.

- **Haute résistance :** convient aux charges lourdes jusqu'à 40 tonnes.
- **Étanchéité aux odeurs :** conception spécifique avec siège interne en "U".
- **Personnalisable :** les logos des entreprises sont gravés sur le regard H638_155.
- **Sécurité optionnelle :** Reliefs antidérapants et stabilité contractuelle.
- **Certification de qualité :** Fabriqué par une entreprise certifiée ISO 9001:2015 pour signaler la propriété ou l'entité responsable, tout en améliorant l'esthétique du produit dans un contexte urbain.

Enfin, vérifiez toujours la certification du fabricant. Le H638_155 est fabriqué par une entreprise certifiée ISO 9001:2015, une accréditation qui atteste de l'attention portée à la qualité des matériaux et des processus de production. Cela vous garantit un produit conforme aux normes internationales, minimisant le risque de défaillance ou de problèmes lors de l'installation et de l'utilisation.

Si vous avez besoin d'un regard durable et sûr, conçu pour durer, le H638_155 est un excellent choix. Non seulement il offre des performances élevées, mais il est également polyvalent et personnalisable pour répondre à des besoins spécifiques. Pour les projets complexes ou les commandes de grande quantité, n'hésitez pas à nous contacter pour plus de détails ou pour recevoir un devis personnalisé.

Châssis en fonte sphéroïdale, regard de classe D400, regard carrée pour routes, regard certifiée ISO 9001, regard hermétique, regard antidérapante, regard pour parking et trafic lourd, regard avec logos personnalisables.

*Image purement indicative.

INFORMATIONS

- **matériau** fonte
- **Dimensions** 500 x 500 mm



Regard en fonte D400 pour chaussées h638_155

Regard en fonte
D400 pour chaussées
h638_155

Matériau: ghisal
Dimensions: 500 x 500 mm

