



Grille d'évacuation concave h638_46

Grille pour évacuation des eaux pluviales avec fermeture automatique et verrouillage antivol. Dimensions : 600 x 600 mm.

Le drain routier est un élément essentiel de l'aménagement urbain qui permet de collecter correctement les eaux de pluie et d'éviter qu'elles ne se déposent sur la chaussée. En même temps, le produit est un dispositif de sécurité qui empêche les voitures et les passants d'être endommagés par les irrégularités de la chaussée. Le produit présente une structure en fonte sphéroïdale construite conformément à la norme UNI EN 124 et se compose d'un cadre de forme carrée à la base et au sommet correspondant au niveau de la surface de la route et d'une grille de forme carrée.

Le cadre est équipé de :

- Rabat périmétrique extérieur continu sur les quatre côtés
- Nervures de renforcement
- Ergots moulés sur le bord intérieur pour le verrouillage du système de grille
- Trous pour l'articulation de la grille
- Ailettes internes aux quatre coins pour le logement d'un siphon optionnel

La grille est équipée de :

- Fentes parallèles
- Système de verrouillage, débrayable à l'aide d'un levier générique
- Trous pour l'articulation avec le cadre
- Paire d'écrous et de boulons insérés pour empêcher le vol et la falsification
- Reliefs antidérapants

Caractéristiques techniques :

- Matériau : fonte ductile NI EN 124
- Siphonnable
- Verrouillage antivol
- Fermeture automatique

- Charnière
- Dimensions externes : 600 x 600 mm
- Dégagement net : 500 x 500 mm
- Hauteur : 83 mm
- Drainage dm2: 11.33
- Poids: 39 kg
- Concavité: 8 mm

INFORMATIONS

- **Longueur mm** 600.0000
- **Profondeur en mm** 600.0000
- **Hauteur en mm** 83.0000

Grille d'évacuation concave h638_46

Grille d'évacuation concave h638_46

Longueur mm: 407 mm

Profondeur mm: 400 mm

Hauteur mm: 399 mm

