



Regard de chaussée 46x46 cm h638_83

Plaque d'égout sphéroïdale en fonte 460x460 mm. Charge de rupture > 250kN classe C250.

Regard en fonte sphéroïdale, de forme carrée, produit conformément à la dernière édition de la norme UNI EN 124. Idéal pour les classes d'entrée C250, (pour une utilisation dans les parkings, les parvis, les sites industriels et les zones à faible circulation) certifiée ISO 9001:2015. Constitué d'un cadre, sans ailette périmétrale externe, de forme carrée à la base et au sommet correspondant au niveau de la chaussée, équipé d'un siège interne en forme de "U" pour obtenir l'imperméabilisation aux odeurs par remplissage avec du sable et/ou des matériaux équivalents en combinaison avec le couvercle ; angle interne chanfreiné pour l'insertion sans équivoque du couvercle. Le couvercle, de forme carrée, est pourvu d'une ou de plusieurs fentes à fond fermé pour le logement de la clé de levage ; coin biseauté pour l'insertion sans équivoque dans le cadre ; espace pour l'insertion d'éventuelles inscriptions et/ou logos (par exemple : organisme contractant + etc.) ; profondeur maximale d'emboîtement ; détail identifiant les dimensions extérieures du cadre exprimées en cm ; reliefs antidérapants uniformément répartis pour l'évacuation complète des eaux de ruissellement.

Caractéristiques techniques :

- Matériau : fonte
- Forme du cadre : carré
- Forme du couvercle : carré
- Hermétique
- Dimensions extérieures : 460x460 mm
- Dégagement net : 400x400 mm
- Hauteur : 35 mm
- Poids : environ 35 kg
- Classe C250
- Lieu d'utilisation : dalles autobloquantes.

*Image purement indicative

INFORMATIONS

- **matériau** fonte
- **Dimensions** 460 x 460 mm

Regard de chaussée 46x46 cm h638_83

Regard de chaussée 46x46 cm h638_83

Materiale_chiusini: ghisa

Dimensioni_chiusini: 460 x 460 mm

