



Plaque d'égout de voirie rectangulaire h638_85

Regard en fonte avec trappe d'inspection. Dimensions: 475x600 mm

Regard rectangulaire en fonte sphéroïdale, idéal pour le relevé des compteurs. Fabriqué, conformément à la dernière édition de la norme UNI EN 124, classe de passage C250, (pour utilisation dans les parkings, les cours, les sites industriels et les zones à faible circulation), par une entreprise certifiée ISO 9001 : 2015, composé d'un cadre rectangulaire à la base et au sommet correspondant au niveau de la chaussée, muni d'une ailette périmétrale externe de forme appropriée et chanfreinée aux angles pour obtenir une plus grande base d'appui et permettre un meilleur ancrage à la fondation ; siège interne en forme de "U" pour obtenir l'imperméabilisation aux odeurs par remplissage avec du sable et/ou des matériaux équivalents, en combinaison avec les couvercles. Double couvercle, dont le central consent l'inspection, muni de fentes à fond fermé aptes à recevoir la clé de levage ; vis latérale permettant de soulever le couvercle central ; espace pour l'insertion d'éventuelles inscriptions et/ou logos (par exemple : organisme contractant + etc.) ; patins antidérapants judicieusement répartis pour l'évacuation complète des eaux de ruissellement.

Caractéristiques techniques :

- Matériau : fonte sphéroïdale
- Hermétique
- Couvercle rectangulaire
- Cadre rectangulaire
- Dimensions extérieures : 475x600 mm
- Espace libre : 340x450 mm
- Hauteur : 80 mm
- Poids : environ 34 kg
- Lumière d'inspection : 154x280 mm
- Charge de rupture > 250 kN
- Classe : C250

*Image purement indicative

INFORMATIONS

- **matériau** fonte
- **Dimensions** 475 x 600 mm

Plaque d'égout de voirie rectangulaire h638_85

Plaque d'égout de voirie rectangulaire h638_85

Materiale_chiusini: ghisa

Dimensioni_chiusini: 475 x 600 mm

