

**HOLITY.COM**

Armoire frigorifique à haute performance h642_22

Frigo professionnel composé de 3 grilles plastifiées de 530 x 650 mm et d'une porte. Température : -2°/+8 °C.

Armoire réfrigérée à usage professionnel à haute efficacité et faible consommation. Construction en acier inoxydable AISI 304 avec joints amovibles pour un nettoyage facile. Intérieur en acier inoxydable AISI 304 avec angles internes arrondis, éclairage interne standard et rails moulés. Ce modèle comprend 3 grilles plastifiées de 530 x 650 mm. Equipé d'une unité de réfrigération monobloc pour utiliser toute la capacité de stockage. Le contrôle de la température se fait par un panneau électronique. Tableau de bord sur charnières pour un accès facile aux parties électriques et au groupe de condensation. Fermeture par clé, fournie en standard.

Caractéristiques techniques :

- Dimensions : L. 68,5 x P. 80 x h. 212 cm
- Température : -2°/+8°C
- Alimentation électrique : 230 V
- Fréquence : 50 Hz/1 Ph
- Réfrigérant : gaz R290
- Température ambiante maximale : 40°C
- Poids : environ 120 kg
- Capacité : 700 litres
- Nombre de plateaux plastifiés inclus : 3
- Dimensions des plateaux plastifiés : 530 x 650 mm
- Structure externe : acier inoxydable AISI 304
- Structure interne : acier inoxydable AISI 304
- Contrôle électronique
- Joints amovibles
- Groupe frigorifique monobloc
- Éclairage intérieur de série
- Coins internes arrondis
- Serrure à clé (incluse)
- Pieds en acier inoxydable réglables en hauteur
- Porte simple réversible et à fermeture automatique
- Rails moulés
- Faible consommation
- H.A.C.C.P. de série

*Image purement indicative.

INFORMATIONS

