



Brancard auto-chargeur en acier inoxydable et polyéthylène h687_47

Brancard pour transport de patient blessé en ambulance. Modèle à chargement automatique. Dimensions: L. 1980 x P. 580 x h. 680 mm.

La civière d'ambulance à chargement automatique certifiée 10G est un dispositif monobloc idéal pour le sauvetage des blessés et des patients lors d'accidents de la route. Le cadre est en acier inoxydable jaune tandis que la plate-forme, en polyéthylène haute densité, est noire. La civière est équipée d'un matelas anatomique noir. La structure, solide et robuste, offre plusieurs fonctions : le dossier est réglable ; la plate-forme peut prendre la position de Trendelenburg pour un plus grand confort du patient ; les rails latéraux pivotent à 180° par le biais d'un double bouton de commande situé hors de portée des patients, ce qui garantit une sécurité maximale ; les pieds du brancard sont repliables au moyen de commandes à code couleur et présentent une courbure qui les rend particulièrement stables. Le brancard présente une capacité de charge de 170 kg.

Caractéristiques techniques :

- Dimensions : L. 1980 x P. 580 mm
- Hauteur de chargement : 680 mm
- Poids : 38 kg
- Capacité de charge : 170 kg
- Roues Ø 200 mm
- Plateau en polyéthylène haute densité noir
- Cadre en acier inoxydable jaune
- Matelas anatomique noir inclus
- Barres latérales réglables
- Pieds repliables
- Commandes avec code couleur
- Dossier réglable
- Configuration Trendelenburg
- Certifications : 10G
- DM Classe I selon la Dir. 93/42/CEE

*Images purement indicatives.

INFORMATIONS

- **Charge** 170 Kg

Brancard auto-chargeur en acier inoxydable et polyéthylène h687_47



HOLITY.COM

HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Brancard auto-chargeur en acier inoxydable et polyéthylène h687_47

Charge: 170 Kg