Namiti S.r.l. - P. Iva 06162571217 - N. Rea: 799272
Sede leg.: Via Cortile, 16 - 80069 Vico Equense (NA)
Sede Op.: Corso Italia, 192 - 80063 Piano di Sorrento (NA)
Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452

Brancard de transport en ambulance h687_51

Brancard à chargement automatique à hauteur variable. Structure chromée. Dimensions : L. 1980 x P. 585 x h. 580 mm.

Les brancards d'ambulance à chargement automatique constituent le principal système de manutention et de transport des patients en cas d'urgence. Ce modèle est très fonctionnel et polyvalent. Il se caractérise par une construction compacte et légère et par un système de hauteur variable qui facilite le transfert des patients sur le brancard par le personnel soignant. Le cadre est en acier inoxydable avec une finition chromée, tandis que la plate-forme est en polyéthylène haute densité noir. Les pieds se replient indépendamment, à l'aide de commandes à code couleur, pendant le chargement, et s'ouvrent automatiquement pendant le déchargement. Le dossier du brancard est réglable. Les positions anti-chocs de Trendelenburg peuvent être configurées. Le brancard est manœuvrable et transportable même sur des surfaces inégales et imperméables, grâce à ses 4 roues de base d'un diamètre de 20 cm. 2 roues sont fixes et 2 sont pivotantes. De plus, les roues arrière sont équipées de freins. Pour plus de sécurité, le brancard est équipé de ridelles inclinables de 680 mm de long et 200 mm de haut et de 2 ceintures de contention en métal reflex noir. Dispositif médical de classe I selon la directive 93/42/CEE. Certifié 10G.

Caractéristiques techniques :

- Plate-forme en polyéthylène facilement désinfectable
- Couleur du plancher : noir
- Cadre en acier inoxydable
- Finition du cadre : chrome
- Commandes avec code couleur
- Dossier réglable
- Positions anti-chocs de Trendelenburg
- 4 roues de 200 mm de diamètre (2 fixes et 2 pivotantes)
- Freins sur les roues arrière
- Barrières latérales inclinables
- Système de hauteur variable
- Dimensions des barrières latérales : L. 680 x h. 200 mm
- Longueur : 1980 mm
- Profondeur : 585 mm
- Hauteur sous la roue du chariot de chargement : 580 mm
- Poids : 37 kg

- Capacité de charge : 170 kg
- Certification : 10G
- DM Classe I selon la directive 93/42/CEE

*Images purement indicatives.

INFORMATIONS

- **Charge** 170 Kg