



Brancard avec cadre raccourcissable h687_52

Brancard à chargement automatique certifié 10G. Structure raccourcissable. Dimensions : L. 1975 x P. 580 x h. 640 mm.

Brancard léger à chargement automatique avec cadre de raccourcissement, idéal pour le transport dans les espaces confinés tels que les ascenseurs ou les couloirs étroits. Ce modèle maniable, durable et polyvalent est doté d'une plate-forme en polyéthylène haute densité, de roues de base de grand diamètre et de pieds incurvés qui garantissent une stabilité maximale et une répartition optimale de la charge sur le brancard. Les pieds se replient automatiquement en actionnant les commandes codées en couleur et s'ouvrent automatiquement, toujours en actionnant les commandes, lors du déchargement. L'équipement standard comprend 2 courroies à crochets en métal noir.

Caractéristiques techniques :

- Matériau du sol : polyéthylène haute densité noir
- Matériau du cadre : acier inoxydable chromé
- Facilement hygiénisable
- Dossier réglable
- Barrières latérales inclinables
- Longueur de la barre latérale : 680 mm
- Hauteur des barrières latérales : 200 mm
- Commandes avec code couleur
- Positions anti-chocs de Trendelenburg
- Roues de base Ø 200 mm (2 fixes et 2 pivotantes)
- Freins sur les roues arrière
- Cadre inclinable
- Peut être raccourci en moins de 2 sec.
- Plus grande maniabilité dans les espaces restreints par rapport à un brancard standard
- Longueur : 1975 ± 10 mm
- Longueur raccourcie : 1680 ± 20 mm
- Profondeur : 580 ± 10 mm
- Hauteur sous la roue du chariot : 60 cm
- Poids : 36 ± 1 kg

- Capacité de charge : 170 kg
- Dm classe I selon la directive 93/42/CEE
- Certification 10G

*Images purement indicatives.

INFORMATIONS

- **Charge** 170 Kg



Brancard avec cadre raccourcissable h687_52



**Brancard avec cadre
raccourcissable h687_52**

Charge: 170 Kg

