

**HOLITY.COM**

## Balance pour animaux de petite taille h721\_05

Balance vétérinaire pour animaux de petite taille. Charge 15 kg. Dimensions de la surface de pesée: 30.5 x 31.5 cm.

Balance à usage vétérinaire, spécifique pour la pesée d'animaux de petite taille, elle se compose d'une structure en acier peint avec cellule en aluminium et d'une plaque de pesage en acier inoxydable. Produit équipé d'une plateforme à 4 cellules de charge avec indicateur et écran LCD rétro-éclairé à 6 chiffres et clavier étanche. Les coins sont arrondis et la base présente des embouts antidérapants pour assurer une excellente stabilité. Utilisable soit par branchement sur le secteur soit avec pile, de sorte que vous pouvez la transporter n'importe où.

### Caractéristiques techniques:

- Capacité de charge : 15 kg
- Divisions : 5 g
- Dimensions plates : 30.5 x 31.5 cm
- Plateforme à 4 capteurs de pesage avec indicateur
- Cellule en aluminium
- Structure en acier peint
- Plaque en acier inoxydable
- Gommages antidérapantes à la base
- Protection IP54
- Clavier étanche avec 5 touches de fonction et touches d'arrêt/mise sous tension
- Écran LCD rétroéclairé à 6 chiffres de 25 mm
- Rétroéclairage de l'écran avec trois modes : automatique, activé et désactivé
- Support ABS pour colonne
- La température de fonctionnement : -10°C +40°C
- Alimentation secteur avec adaptateur AC/DC 240vac 50hz
- Batterie rechargeable 6V/1.3ah
- Consommation de la batterie avec rétroéclairage activé : 100 heures environ
- Consommation de la batterie avec rétroéclairage désactivé : 150 heures environ
- Gravité configurable
- Unité : g/kg/lb
- Sortie RS232
- Envoi de données au format PC et imprimante
- Gamme unitaire / Multi gamme / Multi gamme
- Déconnexion automatique (avec configuration du temps désiré de 1 à 99 minutes)

Fonctions :

- Accumulation
- Totalisation
- Compte des pièces
- Remise à zéro
- Quatre modes de maintien : désactivé, animal en mouvement, valeur de crête et stable avec remise automatique à zéro
- Contrôle du poids et des pièces (fonction limites) avec signal visuel et alarme
- Tare
- Checkweigher

N.B : certification non incluse, disponible sur demande.

## INFORMATIONS

