



Balance vétérinaire h721_06

Balance pour médecine vétérinaire. Charge: 60 kg. Dimensions de la surface de pesée: 30.5 x 31.5 cm.

Balance pour animaux idéale pour une utilisation dans les cabinets et cliniques vétérinaires. Facile à utiliser grâce à l'écran LCD rétroéclairé et au clavier intuitif. Polyvalent car il peut être utilisé soit par connexion au réseau électrique, soit par pile, permettant une utilisation mobile. La structure est en acier peint et présente une cellule en aluminium et une plaque de pesage en acier inoxydable. La base est équipée de pneus antidérapants, pour assurer un excellent maintien.

Caractéristiques techniques:

- Capacité de charge : 60 kg
- Divisions : 20 g
- Dimensions de la surface de pesée : 30.5 x 31.5 cm
- Plateforme à 4 capteurs de pesage avec indicateur
- Cellule en aluminium
- Structure en acier peint
- Plaque en acier inoxydable
- Gommages antidérapantes à la base
- Protection IP54
- Clavier étanche avec 5 touches de fonction et touches d'arrêt/mise sous tension
- Écran LCD rétroéclairé à 6 chiffres de 25 mm
- Rétroéclairage de l'écran avec trois modes : automatique, activé et désactivé
- Support ABS pour colonne
- La température de fonctionnement : -10°C +40°C
- Alimentation secteur avec adaptateur AC/DC 240vac 50hz
- Batterie rechargeable 6V/1.3ah
- Consommation de la batterie avec rétroéclairage activé : 100 heures environ
- Consommation de la batterie avec rétroéclairage désactivé : 150 heures environ
- Gravité configurable
- Unité : g/kg/lb
- Sortie RS232
- Envoi de données au format PC et imprimante
- Gamme unitaire / Multi gamme / Multi gamme
- Déconnexion automatique (avec configuration du temps désiré de 1 à 99 minutes)

Fonctions :

- Accumulation
- Totalisation
- Compte des pièces
- Remise à zéro
- Quatre modes de maintien : désactivé, animal en mouvement, valeur de crête et stable avec remise automatique à zéro
- Contrôle du poids et des pièces (fonction limites) avec signal visuel et alarme
- Tare
- Checkweigher

N.B : certification non incluse, disponible sur demande.

***Image indicative

INFORMATIONS

