

**HOLITY.COM**

Distributeur de vin au verre 4 bouteilles h741_04

Distributeur de vin au verre d'une capacité de 4 bouteilles, conçu pour un service autonome.

Distributeur de vin d'une capacité de quatre bouteilles de vin, équipé d'un lecteur de carte horizontal pour un accès facile. Le distributeur de vin est équipé d'une pompe motorisée qui nettoie les résidus de la buse. Cela permet d'améliorer la conservation du vin. Il est équipé d'un capteur de mouvement qui active les écrans. L'affichage est en couleur, ce qui permet de distinguer la couleur du vin au premier coup d'œil. Distributeur de vin silencieux, fiable et puissant, avec flux d'air à l'avant, ce qui permet d'encadrer complètement le distributeur. Il peut être placé derrière le comptoir ou être mis à disposition en mode libre-service. Dans ce cas, l'activation se fait par carte à puce ou par code-barres. Idéal pour les dégustations dans les petites caves à vin, les bars lounge, les country clubs, les hôtels. Vitrine élégante qui allie un design soigné à la qualité technologique.

Caractéristiques techniques :

- 4 bouteilles
- Température réglable de 6°C à 22°C
- Portions : jusqu'à trois portions par bouteille sélectionnables par des boutons mécaniques
- Connexion entre les modules et le logiciel par câble LAN ou WI/FI* via le protocole TCP/IP0.
- protocole TCP/IP0.
- Système de levage des bouteilles par pistons pneumatiques
- Système de réfrigération professionnel moderne sans givre, totalement silencieux à double température.
- Gaz : azote ou argon de qualité alimentaire (bouteille ou générateur non inclus).
- Verrouillage électronique activé par le bouton Menu.
- Système d'éclairage LED intelligent à économie d'énergie.
- LED RVB pour des combinaisons de couleurs infinies.
- Le verre de la porte est traité avec un ?Im spécial qui empêche la condensation.
- Dimensions de l'appareil : L.528 x P.398 x H.632 mm
- Poids : 42 kg

*Image purement indicative



Ingressi Gas



UTILIZZO ED ATTIVAZIONE
Il dispenser funziona sia in modalità "Automatico" che in modalità "Self Service". L'attivazione avviene tramite smart card oppure tramite Servizio.



TEMPERATURE DI SERVIZIO

Single zone da 5°C a 22°C.



DOSE

Finè e fino per bottiglie selezionabili da tastiera in base alla quantità.



INTEGRAZIONI SOFTWARE

Completamente da remoto e software attraverso cloud IAS e WMS/ sistema protocollo TCP/IP.



SISTEMA DI SOLLEVAMENTO BOTTIGLIE

Sistema di sollevamento bottiglie tramite attore pneumatico.



SISTEMA DI REFRIGERAZIONE
Sistema a camera di refrigerazione professionale non frost completamente silenziosa a doppia temperatura.



GAS

Azoto o Argon alimentare. Distribuito o generatore non inclusi.



PERSONALIZZAZIONE

Il colore delle parti metalliche esterne può essere personalizzato.



ILLUMINAZIONE LED

Sistema di illuminazione intelligente a led con risparmio energetico.

Disponibilità di led RGB per effettive combinazioni di colori.



VETRI ANTI CONDENZA

I vetri delle porte sono trattati con un film speciale che impedisce la formazione di condensa.