

**HOLITY.COM**

## Distributeur de vin au verre libre-service h741\_06

Distributeur de vin au verre à double température d'une capacité de 8 bouteilles. Dimensions : L.1010 x P398 x h.632 mm.

Distributeur de vin en bouteille conçu pour s'intégrer dans n'importe quel contexte, des clubs privés aux hôtels, stations balnéaires, navires de croisière. Polyvalence et rapidité d'exécution. Ce distributeur a été conçu pour être utilisé au comptoir ou derrière le comptoir. Les performances et la résistance de cet équipement lui permettent de gérer parfaitement les rythmes de travail intenses typiques des lieux à forte fréquentation. Le fonctionnement prévoit la distribution à partir de huit robinets différents, avec la possibilité de régler trois doses indépendantes. Le distributeur est composé de deux zones complètement indépendantes avec des températures réglables. Il est équipé d'un lecteur de cartes horizontal pour faciliter l'accès. La particularité est l'affichage en couleur qui permet d'identifier rapidement les vins blancs et les vins rouges. Silencieux, fiable et puissant, il est doté d'une prise d'air frontale qui permet de l'encastrer complètement.

Caractéristiques techniques :



- 8 bouteilles
- Deux zones complètement indépendantes avec des températures réglables de 6°C à 22°C
- Portions : jusqu'à trois portions par bouteille sélectionnables par des boutons mécaniques
- Connexion entre les modules et le logiciel par câble LAN
- Système de levage des bouteilles par pistons pneumatiques
- Gaz : azote ou argon de qualité alimentaire (bouteille ou générateur non inclus).
- Système de réfrigération professionnel moderne sans givre, totalement silencieux.
- Système d'éclairage LED intelligent et économe en énergie.
- LED RVB pour des combinaisons de couleurs infinies.
- Serrure électronique activée par le bouton Menu.
- Les vitres des portes sont traitées avec un ?Im spécial qui empêche la condensation.
- Dimensions : L.1010 x P.398 x H.632 mm
- Poids : 71 kg

\*Image purement indicative

## INFORMATIONS



HOLITY.COM



**UTILIZZO ED ATTIVAZIONE**  
È operato tramite via in modalità "Self Service".



**TEMPERATURE DI SERVIZIO**  
Due zone completamente indipendenti con temperature regolabili da 4°C a 22°C.



**DOSE**  
Fino a tre litri per bottiglia selezionabili da touch screen a 400ml.



**INTEGRAZIONE SOFTWARE**  
Connessione tra moduli e software attraverso cavo LAN o WIFI+ sistema operativo TC/XPV.



**SISTEMA DI SOLLEVAMENTO BOTTIGLIE**  
Sistema di sollevamento bottiglie tramite cilindro pneumatico.



**SISTEMA DI REFRIGERAZIONE**  
Sistema sistema di refrigerazione professionale no-fluor completamente silenzioso a doppia temperatura.



**GAS**  
Azoto o Argon alimentare (bottiglie o generatore non inclusi).



**PERSONALIZZAZIONE**  
Il colore delle parti metalliche esterne può essere personalizzato.



**ILLUMINAZIONE LED**  
Sistema di illuminazione integrabile a led con risparmio energetico. LED RGB per infinite combinazioni di colori.



**VETRI ANTI CONDENSA**  
I vetri delle porte sono trattati con un film speciale che impedisce la formazione di condensa.

HOLITY.COM