



Cellule mixte de refroidissement h755_15

Cellule de réfrigération idéale pour les environnements restauratifs et professionnelles. Capacité : 3 plateaux 1/1 GN - 3 plateaux Euronorm : 400 x 600 mm. Puissance : 1150 W.

Le local de refroidissement rapide trouve son secteur d'utilisation privilégié dans la restauration, où la combinaison de performances optimales et de facilité d'utilisation permet à l'utilisateur final une meilleure organisation de la journée de travail. Ce modèle est préparé pour 3 plateaux 1/1 GN - 3 plateaux Euronorm de dimensions 400 x 600 (plateaux non inclus). La tension est de 230 V/50-60 Hz et la puissance de 1150 W.

Caractéristiques techniques :

- Dimensions : L. 750 x P. 740 x h. 720 mm
- Dimensions intérieures : L. 610 x P. 410 x h. 280 mm
- Poids : 80 kg
- Matériau : acier inoxydable
- Refroidissement positif - rendement : +3° 14 kg
- Refroidissement négatif - rendement : -18° 11 kg
- Capacité maximale : 3 plateaux - 1/1 GN - 3 plateaux - 400x600
- Tension : 230 V/50-60 Hz
- Puissance : 1150 W
- Plateaux non inclus

*Images purement indicatives.

INFORMATIONS

- **Hauteur** 72 cm
- **largeur** 75 cm
- **profondeur** 74 cm
- **puissance** 1150 W

Cellule mixte de refroidissement h755_15



Cellule mixte de refroidissement h755_15

Hauteur: 72 cm

Largeur: 75 cm

Profondeur: 74 cm

Puissance: 1150 W