



## Horloge compteur de temps de bloc opératoire h775\_04

Horloge numérique à LED encastrée pour les salles d'opération. **Mouvement indépendant.** Dimensions : L.420 x P.45 x H.130 mm

Horloge professionnelle pour salles d'opération avec boîtier en acier inoxydable aseptisé et clavier encastré. L'horloge est composée de chiffres alphanumériques LED de couleur rouge (sur demande préalable, il est également possible de la recevoir en vert, ambre, bleu ou blanc). L'horloge affiche les heures, les minutes et les secondes grâce à des caractères d'une hauteur de 5 cm pour une visibilité optimale à 20 m.

L'article est également équipé d'un verre de protection et fonctionne à l'aide d'un mouvement indépendant.

En option, il est possible d'acheter le clavier dans la version encastrée et le couvercle arrière.

### Caractéristiques techniques horloge :

- Horloge numérique à LED rouges
- Boîtier en acier inoxydable (IP65, IK07) avec protection en verre minéral et clavier conforme aux exigences des salles d'opération.
- Pour une utilisation à l'intérieur
- Affichage des heures, minutes et secondes
- Hauteur des caractères : 5 cm
- Distance de lecture optimale : 20 mètres
- Fonctionnement : mouvement indépendant
- Montage encastré avec 4 trous
- Angle de lecture : 120°.
- Fonctionnement silencieux
- Programmation et réglage par 2 boutons
- Chiffre composé de 7 segments avec 3 LED chacun
- Consommation électrique : 55mA
- Température de fonctionnement : -5 à 55°C
- Poids : 1,2 kg
- Protection électrique : classe 2
- Dimensions : L.420 x P.45 x H.130 mm

### Spécifications du clavier :

- Chronomètre heures - minutes - secondes de 0 à 23:59:59
- Étanche avec touches tactiles
- Touche d'affichage de l'heure avec indicateur LED.
- Touche de fonction du chronomètre avec indicateur LED.
- Bouton Start/Stop.
- Bouton de remise à zéro : remise à zéro du chronomètre.

- Connexion à l'horloge par câble téléphonique à 2 fils ; longueur maximale de 20 mètres.
- Alimentation électrique par l'horloge.
- Possibilité de gérer jusqu'à 10 horloges.
- Température de fonctionnement : 0 à 50°C
- Indice de protection : IP55
- Poids : 255g

En option, il est possible d'acheter le clavier en version encastrée et le couvercle arrière, utile pour protéger l'horloge de la poussière et de l'humidité.


## INFORMATIONS



### Horloge compteur de temps de bloc opératoire h775\_04



Dimensional drawing:



Dimensional drawing:



Dimensional drawing:

