



Horloge murale pour salle d'opération h775_07

Horloge intégrée pour salle d'opération avec clavier. Dimensions : L.420 x P.45 x H.130 mm

Horloge professionnelle pour les salles d'opération, composée de chiffres alphanumériques LED rouges, avec une hauteur des caractères de 5 cm et une distance de lecture optimale de 20 mètres. L'article est également doté d'un boîtier en acier inoxydable (IP65, IK07) avec protection en verre minéral et d'un clavier conforme aux exigences des salles d'opération, relié à l'horloge par un câble téléphonique à deux fils. Le fonctionnement de l'article implique un mouvement via un récepteur d'impulsions polarisé 24 VV et une alimentation 110/230VAC.

Caractéristiques de l'horloge :

- Horloge numérique à LED rouges
- Boîtier en acier inoxydable (IP65, IK07) avec protection en verre minéral et clavier conforme aux exigences des blocs opératoires.
- Pour une utilisation à l'intérieur
- Affichage des heures, minutes et secondes
- Hauteur des caractères : 5 cm
- Distance de lecture optimale : 20 mètres
- Fonctionnement du mouvement via un récepteur d'impulsions polarisé 24 VV et une alimentation 110/230VAC
- Montage encastré avec 4 trous
- Angle de lecture : 120°.
- Fonctionnement silencieux
- Programmation et réglage par 2 boutons
- Chiffre composé de 7 segments avec 3 LED chacun
- Consommation électrique : 55mA
- Température de fonctionnement : -5 à 55°C
- Poids : 1,2 kg
- Protection électrique : classe 2
- Dimensions : L.420 x P.45 x H.130 mm

Spécifications du clavier :

- Chronomètre heures - minutes - secondes de 0 à 23:59:59
- Étanche avec touches tactiles
- Touche d'affichage de l'heure avec indicateur LED.
- Touche de fonction du chronomètre avec indicateur LED.
- Bouton Start/Stop.
- Bouton de remise à zéro : remise à zéro du chronomètre.
- Connexion à l'horloge par câble téléphonique à 2 fils ; longueur maximale de 20 mètres.
- Alimentation électrique par l'horloge.
- Possibilité de gérer jusqu'à 10 horloges.
- Température de fonctionnement : 0 à 50°C
- Indice de protection : IP55
- Poids : 255g

En option, il est possible d'acheter le clavier en version encastrée et le couvercle arrière, utile pour protéger l'horloge de la

poussière et de l'humidité.

*La LED peut être commandée dans d'autres couleurs sur demande.

** Cette horloge nécessite un régulateur principal pour la piloter au moyen de ses impulsions de sortie, qui peut être acheté sur devis préalable.

INFORMATIONS

HOLITY.COM


Horloge murale pour salle d'opération h775_07




HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM