Namiti S.r.l. - P. Iva 06162571217 - N. Rea: 799272
Sede leg.: Via Cortile, 16 - 80069 Vico Equense (NA)
Sede Op.: Corso Italia, 192 - 80063 Piano di Sorrento (NA)
Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452

Horloge compteur de temps pour bloc opératoire h775_11

Horloge de bloc opératoire avec clavier. Alimentation électrique via internet. Dimensions : L.420 x P.45 x H.130 mm

L'horloge murale pour bloc opératoire est conçue pour être un élément essentiel dans les blocs opératoires, où la précision de l'heure est cruciale. Le boîtier robuste en acier inoxydable et le verre de protection permettent à l'horloge de résister à une utilisation quotidienne et à la désinfection. La température de fonctionnement de l'article est comprise entre -5 et +55°C, ce qui lui permet de s'adapter à diverses conditions environnementales. L'alimentation est assurée par la technologie PoE (Power over Ethernet), qui permet d'alimenter l'appareil via le réseau Ethernet, tandis que le fonctionnement est basé sur la technologie NTP pour une synchronisation précise de l'heure. L'affichage des heures, minutes, secondes et du chronomètre se fait par des caractères numériques d'une hauteur de 5 cm.

Caractéristiques de l'horloge :

- Horloge numérique à LED rouges
- Boîtier en acier inoxydable (IP65, IK07) avec protection en verre minéral et clavier conforme aux exigences des salles d'opération.
- Pour une utilisation à l'intérieur
- Affichage des heures, minutes et secondes
- Hauteur des caractères : 5 cm
- Distance de lecture optimale : 20 mètres
- Fonctionnement par mouvement NTP
- Alimentation PoE
- Montage encastré avec 4 trous
- Angle de lecture : 120°.
- Fonctionnement silencieux
- Programmation et réglage par 2 boutons
- Chiffre composé de 7 segments avec 3 LED chacun
- Consommation : 55mA
- Température de fonctionnement : -5 à 55°C
- Poids : 1,2 kg environ
- Protection électrique : classe 2
- Dimensions : L.420 x P.45 x H.130 mm

Spécifications du clavier :

- Chronomètre heures - minutes - secondes de 0 à 23:59:59
- Étanche avec touches tactiles
- Touche d'affichage de l'heure avec indicateur LED.
- Touche de fonction du chronomètre avec indicateur LED.
- Bouton Start/Stop.
- Bouton de remise à zéro : remise à zéro du chronomètre.
- Connexion à l'horloge par câble téléphonique à 2 fils ; longueur maximale de 20 mètres.
- Alimentation électrique par l'horloge.
- Possibilité de gérer jusqu'à 10 horloges.
- Température de fonctionnement : 0 à 50°C
- Indice de protection : IP55

- Poids : 255g

En option, il est possible d'acheter le clavier en version encastrée et le couvercle arrière, utile pour protéger l'horloge de la poussière et de l'humidité.

*La LED peut être commandée dans d'autres couleurs sur demande préalable.

INFORMATIONS

Horloge compteur de temps pour bloc opératoire h775_11