



## Horloge de salle d'opération avec compteur de temps h775\_14

Horloge professionnelle pour les salles d'opération. Mouvement indépendant. Dimensions : L.460 x P.45 x H.147 mm

Horloge murale pour salles d'opération, avec boîtier en acier inoxydable (IP65, IK03), verre en cristal et clavier. Cette horloge affiche les heures, les minutes et les secondes, ou peut fonctionner comme un chronomètre. Avec une hauteur de caractère de 7 cm (5 cm pour les secondes), l'horloge garantit une distance de lecture optimale jusqu'à 30 mètres.

La luminosité de l'horloge est réglable sur quatre niveaux, avec un angle de lecture de 120°. L'appareil peut être mis en sourdine et l'horloge peut être programmée ou réglée à l'aide de deux boutons. Les chiffres de l'horloge se composent de 7 segments LED de trois LED chacun. La consommation électrique est de 55 mA.

L'horloge peut fonctionner dans une plage de température allant de -5°C à 55°C. L'alimentation est assurée par un mouvement indépendant. La protection électrique est de classe 2, tandis que la consommation PoE est de 4W maximum, classe 0.

### Caractéristiques de la montre :

- Horloge numérique à LED rouge
- Boîtier en acier inoxydable (IP65, IK07) avec protection en verre minéral et clavier conforme aux exigences des salles d'opération.
- Pour une utilisation à l'intérieur
- Affichage des heures, minutes et secondes
- Hauteur des caractères : 7 cm (5 cm pour les secondes)
- Distance de lecture optimale : 30 mètres
- Fonctionnement : mouvement indépendant
- Montage encastré avec 4 trous
- Angle de lecture : 120°.
- Fonctionnement silencieux
- Programmation et réglage par 2 boutons
- Chiffre composé de 7 segments avec 3 LED chacun
- Consommation : 55mA
- Température de fonctionnement : -5 à 55°C
- Poids : 4 kg
- Protection électrique : classe 2

### Caractéristiques du clavier

- Chronomètre heures - minutes - secondes de 0 à 23:59:59
- Étanche avec touches tactiles
- Touche d'affichage de l'heure avec indicateur LED
- Touche de fonction du chronomètre avec indicateur LED
- Bouton Start/Stop
- Bouton de remise à zéro : remet le chronomètre à zéro.
- Connexion à l'horloge par câble téléphonique à 2 fils ; longueur maximale 20 mètres.
- Alimentation électrique par l'horloge.
- Possibilité de gérer jusqu'à 10 horloges.

- Température de fonctionnement : 0 à 50°C
- Indice de protection : IP55
- Poids : 255g

En option, il est possible d'acheter le clavier en version encastrée et le couvercle arrière, utile pour protéger l'horloge de la poussière et de l'humidité.

\*La LED peut être commandée dans d'autres couleurs sur demande préalable.

## INFORMATIONS

