Namiti S.r.l. - P. Iva 06162571217 - N. Rea: 799272
Sede leg.: Via Cortile, 16 - 80069 Vico Equense (NA)
Sede Op.: Corso Italia, 192 - 80063 Piano di Sorrento (NA)
Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452

Robinet monofluide à capteur infrarouge h798_16

Robinet électronique monofluide avec alimentation à pile. Structure en métal chromé. Limiteur de débit à 1,9 l/min.

Robinet électronique pour toilettes publiques, adapté aux lieux à forte affluence tels que les musées, les arrêts de bus, les aéroports et les centres commerciaux. Ce produit est équipé d'un capteur infrarouge pour l'ouverture automatique sans contact et la fermeture automatique lors du retrait des mains. Il se caractérise également par sa fonction anti-vandalisme grâce au système de fermeture automatique après 30 secondes d'utilisation continue. Des rinçages automatiques sont également prévus en cas d'inutilisation prolongée pour éviter la stagnation de l'eau et garantir une hygiène maximale. La structure est entièrement en métal avec une finition chromée et est conçue pour être montée sur un lavabo.

Caractéristiques techniques :

- Matériau : métal
- Finition : chromée
- Fonctionnement par capteur infrarouge
- Arrêt automatique après 30 secondes d'utilisation continue ou en cas de pile faible ou de dégradation de la cellule photoélectrique
- Rinçage automatique en cas d'inutilisation prolongée pour éviter la stagnation de l'eau
- Alimentation par pile lithium 6 Volts type CRP2 dans le conteneur intégré au corps du robinet
- Pression de fonctionnement recommandée : 1 à 5 bar
- Limiteur de débit 3 l/min
- Aérateur anti-calcaire
- Dispositif anti-coup de bélier
- Raccords : Ø 3/8" (12x17)
- Hauteur du bec : 13,8 cm
- Saillie : 14,1 cm
- Fourni avec des tuyaux PEX avec clapets anti-retour NF, robinets d'arrêt et filtres
- Système de limitation de la température de l'eau chaude pour réduire le risque de brûlure
- Résiste à une température de 75° C pendant 30 minutes consécutives, permettant un choc thermique anti-légionelles
- Fourni avec un kit de montage
- À chaque cycle, le robinet délivre une quantité d'eau conforme aux paramètres LEED, BREEAM et HQE.
- Conforme à la norme EN 15091 "Robinetterie sanitaire - Robinet à ouverture et fermeture électroniques".
- Laiton conforme aux normes NF EN1982, EN12164, NF EN12165
- Résistance à l'attaque saline 200 H (test NSS) selon NF ISO 9227

INFORMATIONS

- **Fixation** à poser
- **Type** monofluide
- **Alimentation** à piles

Robinet monofluide à capteur infrarouge h798_16

Robinet monofluide à capteur infrarouge h798_16

Fissaggio: da appoggio
Tipologia: monoacqua